



POIDS LOURDS

LE SPÉCIALISTE PIÈCES ET RÉPARATION VI



**& OUTILLAGE
ÉQUIPEMENT P.L.**



1^{ER} RÉSEAU ENGAGÉ
DANS LA CERTIFICATION
DE SERVICES



PLUS DE 110 STATIONS
CHRONOTACHYGRAPHE



POIDS LOURDS

LE SPÉCIALISTE PIÈCES ET RÉPARATION VI

PLUS DE 190
ESPACES ET GARAGES
DANS TOUTE LA FRANCE

TOUS TYPES DE
PRESTATIONS ATELIER

PLUS DE 100 000 RÉFÉRENCES



autodistribution

LE SPÉCIALISTE DE LA PIÈCE AUTO ET POIDS LOURDS



OUTILLAGE & ÉQUIPEMENT P.L.

ÉLECTRICITÉ	2
SOUDURE	5
CHAUFFAGE	7
NETTOYAGE	9
APPAREIL DE RECHARGE CLIM	12
DIAGNOSTIC	13
BANCS DE FREINAGE	14
LEVAGE	15
ENVIRONNEMENT ROUE	21
TRAITEMENT AIR/EAU/GAZ D'ÉCHAPPEMENT	26
AIR COMPRIMÉ	28
OUTILLAGE PNEUMATIQUE	30
OUTILLAGE ÉLECTRO-PORTATIF	35
OUTILLAGE À MAIN	38
LUBRIFICATION	42
ADBLUE	47
VITRAGE	51
ÉQUIPEMENT DIVERS	52
INDEX	53



CHARGEUR DE BATTERIE 12-24 V – 600 Ah

- Appareil totalement automatique
- Sélection automatique 12-24 V
- Fonction testeur, pour savoir avant toute opération de charge, si la batterie est hors-service
- Protection totale : inutile de débrancher la batterie du véhicule, même une inversion de polarité est sans conséquence
- Régénération : récupérer des batterie « limites » grâce au cycle de désulfatation

Réf. : FACOBC2430APB

CHARGEUR AUTOMATIQUE BATIUM 15/24

- Charge 100 % sans surveillance tous types de batteries au plomb (liquide ou gel) 6/12/24 V
- Pour V.L., P.L. ou tracteurs (batteries jusqu'à 225 Ah)
- Protection de l'électronique embarquée
- Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pour une charge courante
- Recharge même les batteries fortement déchargées et régénère les batteries en cours de sulfatation
- Charge rapide grâce à sa courbe IwUoU

Réf. : GYS 024526

CHARGEUR AUTOMATIQUE BATIUM 25/24

- Charge à 100 % et sans surveillance :
 - tous types de batteries automobiles au plomb (liquide ou gel) de 35 à 350 Ah (Idéal V.L. jusqu'au P.L.) 6/12/24 V
 - les batteries de traction au plomb à électrolyte liquide de 35 à 180 Ah (Idéal pour autolaveuse, gerbeur, transpalette...)
- Dispose d'une fonction SOS Recovery pour régénérer les batteries de démarrage sulfatées qui peuvent être remises à niveau

Réf. : GYS 024533

CHARGEUR DÉMARREUR GYSTART 724 E

- Chargeur démarreur automatique 12V/24V
- Alimentation 230V (16A) Idéal V.L., P.L., tracteurs
- Fonction chargeur automatique ou manuel pour batterie de 45 à 675 Ah
- Fonction démarreur 12/24V :
 - pour batt. jusqu'à 150 Ah (instantané : 100 Ah max)
 - Intensité de démarrage 400 A s/1V-700 A max
- Commande à distance de démarrage basse tension
- Protection de l'électronique embarquée contre les surtensions par un système automatique de contrôle de la surpuissance de démarrage

Réf. : GYS 025356

CHARGEUR DÉMARREUR GYSTART 924-230

- Idem GYSTART 724E mais plus puissant :
 - Chargeur pour batterie de 60 à 750 Ah
 - Démarreur pour batt. jusqu'à 180 Ah (instantané : 150 Ah max)
 - Intensité de démarrage 650 A s/1 V-900 A max

Réf. : GYS 025363

DÉMARREUR AUTONOME GYSPACK TRUCK

- 3 en 1 : Démarreur, Alimentation 12 V et Lampe d'appoint
- Démarre instantanément VL, camping car, fourgons, de technologies essences et diesels
- Courant de démarrage 750 A/3200 A en 12 V et 650 A/1600 A en 24 V en pic
- Lumière d'appoint pour faciliter la visibilité pendant l'intervention
- Alimente tous les appareils électriques en 12 V DC grâce à ses 2 batteries internes 22 Ah

Réf. : GYS 025448

BOOSTER BAT 251



- Pour le démarrage des gros moteurs diesel
- Protection contre les inversions de polarité
- Autonome (sans branchement sur le secteur)
- Démarrage possible même si la batterie est absente ou défectueuse
- Courant auxiliaire de démarrage mini/maxi : 1400 A / 2 800 A
- Câbles de démarrage : 35 mm² – 2 m

Réf. : BOSCO 687 000 021

BOOSTER 12/24 V GYSPACK PRO 12.24

- Idéal pour les interventions sur site
- 2 batteries intégrées au plomb pur "haute performance"
- Permet de démarrer tous les véhicules du V.L. jusqu'au P.L.
- Se recharge sur le secteur à 100 % et sans surveillance (chargeur intégré)
- Puissance de démarrage : 1300 A (12 V) - 1200 A (24 V) / Pic batterie : 6200 A (12 V)-3100 A (24 V)



Réf. : GYS 026452

BOOSTER 12/24 V ENERGY STATION, LIVRÉ SANS BATTERIE

- Unité mobile multifonction à équiper d'1 ou 2 batteries (120 à 170 Ah)
- Démarreur autonome 12 ou 24 V (V.L., P.L. et T.P.)
- Chargeur automatique pour :
 - les batteries qui équiperont l'Energy Station
 - des batteries externes 12 V ou 24 V gel ou liquide de 35 à 225 Ah



Réf. : GYS 026148

BOOSTER CP8114XA



- Booster de démarrage 12/24 v (7000 et 3500 Amp.)
- Equipé de 2 sécurités en cas d'inversement de polarité :
 - Buzzer avec Led
 - Fusible
- Coque en ABS renforcée pour parer aux chocs quotidiens
- Câbles en cuivre : Ø 50 mm² - lg 1,82m
- Poids : 21 Kg

Réf. : GEOR8940171704

BOOSTER DE DÉMARRAGE 12/24V



- Accus internes : 12V/46 Ah - 24 V/23 Ah
- Courant de pointe / démarrage : 7000 - 3500A / 2300 - 1150A
- Câbles en cuivre 50 mm² - 1,75 m
- Chargeur secteur + allume cigare
- Protection contre les surtensions
- 1 fusible de protection : 500 A + 1 de rechange
- Poids : 20,7 kg

Réf. : EGISBPRO12-24

TESTEUR DE BATTERIE BAT 131



- Pour batteries 6 V / 12 V / acide / gel / sèche / AGM de 100 à 2 000 A
- Boîtier robuste et imprimante intégrée
- Température optimale de fonctionnement 0° à 40° C

Réf. : BOSCO 684 400 731

GRUPE ÉLECTROGÈNE TECHNIC 4500 AVR



- 4,2 kW - 4,95 kVA - 230 V (monophasé)
- Moteur professionnel essence KOHLER CH 395
- Grande autonomie 10,6 h - Réservoir 18 l
- Génératrice européenne AVR = Régulation électronique de la tension (+/- 2%) / Compteur horaire
- Garantie 3 ans

Réf. : SDMOTECHNIC 4500 AVR

GRUPE ELECTROGÈNE 2 800W



- Equipé d'un chariot de transport
- Régulation automatique du voltage à +/- 1.5%
- Puissance maxi / continue : 2 800 / 2 500W
- Consommation / autonomie : 1.5 l/h / 10h
- Démarrage par lanceur
- Poids : 50kg

Réf. : EGI ZE 3400

GRUPE ELECTROGENE PERFORM 6500



- Groupe électrogène cadre robuste avec bandeaux antichocs
- 6500 W moteur essence KOHLER
- Démarrage lanceur
- Génératrice surdimensionnée permettant d'assumer les impacts de charge au démarrage et idéal pour l'alimentation des appareils électroniques

Réf. : SDMOPERFORM 6500

GRUPE ÉLECTROGÈNE PERFORM 3000



- 3 kW - 3,75 kVA - 230 V (monophasé)
- Moteur professionnel essence KOHLER CH 270
- Autonomie 3,2 h - Réservoir 4,1 l
- Excellent rapport qualité/performance/prix
- Garantie 3 ans

Réf. : SDMOPERFORM 3000

GRUPE ELECTROGENE INVERTER PRO 3000 E



- Groupe électrogène très silencieux, compact équipé de roues
- 3000 W moteur essence YAMAHA
- Démarrage électrique
- Technologie Inverter pour un courant haute qualité

Réf. : SDMOINVERTER PRO 3000 E

GRUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER PRO 2000



- 2 kW - 2 kVA - 230 V (monophasé)
- Moteur professionnel essence YAMAHA MZ79
- Autonomie 4,2 h - Réservoir 4,2 l
- Génératrice INVERTER = Courant très haute qualité / Sortie 12 V
- Compact / Léger / Très silencieux
- Garantie 3 ans

Réf. : SDMOINVERTER PRO 2000

PACK TRIMIG 300 G

- Idéal serruriers, ateliers d'entretien, production semi-industrielle
- Pack composé de :
 - Poste MIG/MAG
 - Dévidoir séparé
 - Torche GRIP acier 4 m
 - Faisceau Air de 10 m
 - Câble de masse 4M
- Fil : acier, inox, alu (Ø 0,8 à 1,2 mm)
- Puissance : 35 à 300A
- Alimentation : Triphasé 400 V

Réf. : GYS 021655



POSTE DE SOUDURE GYSMI E200 FV AVEC VALISE ET ACCESSOIRES



- Soudure à l'électrode, technologie Inverter
- Pour électrodes acier, inox, fonte et basiques - Ø1,6 à 5 mm
- Aides au soudage intégrées (Hot Start et Arc Force réglables, Antisticking)
- Fonction TIG Lift Arc avec évanouissement automatique de l'arc
- Puissance : 5 à 200 A
- Alimentation : 230 V - 16 A (la technologie FV lui permet de fonctionner entre 85 V et 265 V et le Protec 400 le protège contre les surtensions jusqu'à 400 V)
- Livré en valise avec porte-électrode et pince de masse

Réf. : GYS 031210

PLASMA PC30N

- Poste plasma 230 V
- Pour coupes jusqu'à 5 mm
- Livré avec torche et câble de masse

Réf. : ARO ZU810015



POSTE ONDULEUR PA160



- Poste onduleur MMA 230V, 160A
- Pour électrodes de 1,6 à 4mm
- Torche tig à valve en option
- Livré dans une mallette avec pince électrode et câble de masse

Réf. : ARO ZU920004

AROMIG I180-1



- Poste MIG inverter 180A 230V très léger, simple et maniable
- Pour soudage acier, alu, inox et soudo brasage
- Livré avec :
 - Torche 3 m
 - Câble de masse
 - Bobine de fil acier
 - Détendeur

Réf. : ARO ZU810023

AROMIGMAN

- Poste MIG 400V 385A dévidoir séparé
- Soudage acier et alu, rechargement, grosses épaisseurs
- Livré avec :
 - Torche 4 m
 - Câble de masse
 - Faisceau intermédiaire 10 m

Réf. : ARO ZU810010



MICROSPOT M4



- Poste débosselage acier 230 V
- Livré avec :
 - Pistolet
 - Câble de masse
 - Accessoires (marteau débosseleur, électrode fil ondulé, fil ondulé, cales étoiles, électrode étoiles, masse pointeau, crayon graphite)

Réf. : ARO ZU220050

DÉPOINTEUSE VARIO DRILL

- Dépointeuse pneumatique à pression réglable
- Livrée dans sa mallette

Réf. : ARO 101012410



COUVERTURE ANTI FEU 1200°C



- Dimensions 1300 x 1200
- Pour protection contre les projections de soudage
- Produit classé feu M0

Réf. : ARO 101012450

MALLETTE DÉBOSELAGE



- Ensemble de marteaux et griffes de débosselage acier :
 - 2 marteaux (1,1 et 2,5 kg)
 - 4 griffes
 - Electrode fil ondulé
 - Fil ondulé
 - Positionneur magnétique
- Livré dans mallette rigide

Réf. : ARO 101005366

MASQUE DE SOUDAGE



- Cagoule professionnelle
- Réglage continu de la teinte de soudage de 9 à 13
- Réglage de la sensibilité et du retour à l'état clair
- Application : ARC, MIG, MAG, TIG faible ampérage

Réf. : WELTSC 0605

MASQUE LCD MASTER 9-13



- Facilite le travail du soudeur ARC, MIG MAG et TIG à partir de 25 A
- Filtre électro-optique passant automatiquement de la teinte claire à la teinte foncée
- Réglable de 9 à 13 dès l'amorçage
- Précision accrue pour une meilleure soudure
- Confort, sécurité visuelle, alimentation solaire

Réf. : GYS 043459

CHAUFFAGE AIR PULSÉ MOBILE AU FIOUL 36 kW



- Pour utilisation en plein air ou dans les locaux ouverts ou bien ventilés
- Fonctionne au fioul, combustion directe
- Encombrement réduit et économique
- Débit d'air : 720 m³/h
- Réservoir intégré de 42 L avec jauge

Réf. : SOVEGE37

CHAUFFAGE AIR PULSÉ MOBILE AU FIOUL 105 kW



- Pour utilisation en plein air ou dans les locaux ouverts ou bien ventilés
- Convient bien aux grands volumes
- Fonctionne au fioul, combustion directe
- Puissant et doté d'un ventilateur à grand débit d'air
- Débit d'air : 5 470 m³/h
- Réservoir intégré de 105 L avec jauge

Réf. : SOVEGE105

CHAUFFAGE INFRAROUGE MOBILE AU FIOUL 43 kW

- Pour utilisation en plein air ou dans les locaux ouverts ou bien ventilés
- Chauffe directement les personnes et objets sur une surface de 20 à 25 m²
- Pas de perte d'énergie dans l'air et pas de ventilation
- Réservoir intégré de 60 L avec jauge

Réf. : SOVEFLASH-1



CHAUFFAGE À AIR PULSÉ PORTABLE AU PROPANE



- Combustion directe
- Carrosserie en acier inoxydable
- Puissance réglable de 15 à 31.4 KW
- Débit d'air : 1100 M3/H
- Alimentation 230 V~1 50 Hz
- Livré avec tuyau et détendeur gaz propane

Réf. : SOVEMG310

CHAUFFAGE INFRAROUGE QUARTZ PORTABLE ÉLECTRIQUE 2 kW

- Electrique 230 V monophasé
- Pas de perte d'énergie dans l'air et pas de ventilation, pas de bruit
- Mât télescopique de 1.34 à 2.05 m
- Convient pour chauffer des postes de travail de 4 à 8 m² à l'intérieur des locaux

Réf. : SOVEMT22



CHAUFFAGE PORTABLE INFRAROUGE AU FUEL MINISUN

- Puissance 17 KW
- Réservoir de carburant 11,8 L
- Avec jauge de niveau et filtre
- Allumage automatique
- Ventilateur de pulsion
- Alimentation 230 V monophasé
- Thermostat d'ambiance intégré
- Poids 18 Kg

Réf. : SOVEMINISUN



CHAUFFAGE AIR PULSÉ INDIRECTE MOBILE AU FIOUL 32 kW



- Pour utilisation en plein air ou dans les locaux fermés après raccordement à un conduit de cheminée
- Souffle un air chaud sans odeur ni fumée
- Peut également être raccordé sur une gaine de soufflage diamètre 300 mm
- Débit d'air : 1370 m³/h
- Réservoir intégré de 42 L avec jauge
- Volume chauffé : 400 à 900 m³ suivant isolation

Réf. : SOVEEC32

CHAUFFAGE AIR PULSÉ INDIRECTE MOBILE AU FIOUL 85 kW



- Pour utilisation en plein air ou dans les locaux fermés après raccordement à un conduit de cheminée
- Souffle un air chaud sans odeur ni fumée
- Peut également être raccordé sur une gaine de soufflage diamètre 400 mm
- Débit d'air : 5117 m³/h
- Réservoir intégré de 105 L avec jauge
- Volume chauffé : 700 à 1500 m³ suivant isolation

Réf. : SOVEEC85

CHAUFFAGE FIXE À AIR PULSÉ AU FUEL

- Livré prêt à l'emploi avec :
 - brûleur automatique
 - réservoir de carburant intégré
 - thermostat d'ambiance
 - ventilateur centrifuge
 - plénum de soufflage à 4 faces
- Puissance : 34.8 KW
- Débit d'air : 2850 M3/H
- Alimentation 230 V~1 50 Hz
- Capacité réservoir : 65 L



Réf. : SOVEF35

CHAUFFAGE AIR PULSÉ FIXE AU FIOUL PRÊT À L'EMPLOI 70 kW

- Se raccorde à un conduit de cheminée et à une alimentation électrique 230 V
- Livré avec brûleur fioul et thermostat d'ambiance
- Réservoir de carburant intégré de 65 L
- Ventilateur centrifuge et plénum de soufflage à 4 faces
- Débit d'air : 5 100 m³/h
- Volume chauffé : 600 à 1500 m³ suivant isolation



Réf. : SOVEF70

CHAUFFAGE AIR PULSÉ FIXE AU FIOUL PRÊT À L'EMPLOI 115 kW



- Se raccorde à un conduit de cheminée et à une alimentation électrique 230 V
- Livré avec brûleur fioul et thermostat d'ambiance
- Réservoir de carburant intégré de 105 L
- Ventilateur centrifuge et plénum de soufflage à 4 faces
- Débit d'air : 7 600 m³/h
- Volume chauffé : 1500 à 2500 m³ suivant isolation

Réf. : SOVEF115

NHP EAU CHAUDE NEPTUNE 5-61 FAX



- Alimentation 400 V, puissance absorbée 7,6 kW
- Consommation fioul : 4.6 kg/h
- Puissance chaudière : 86 kW
- 210 bars, débit d'eau maxi : 1110 l/h
- Groupe moteur/pompe 1450 tr/min
- Capacité du réservoir détergent : 15 + 10 litres
- Nouveau système exclusif "FA" de décompression automatique

Réf. : CIDA107146654

NHP EAU CHAUDE TRIPHASÉ HDS10/20-4M



- Pression : 30 - 200 bar
- Débit : 500 - 1 000 L/h
- T° max : 155 / 80°C
- Gamme INTENSIV pour le nettoyage de grandes surfaces
- Idéal Autobus, Camions, engins TP ou agricole

Réf. : KARC10714200

NHP EAU CHAUDE TRIPHASÉ HDS 12/18 4S

- Gamme "Intensiv" triphasé 8.4 kW
- Spécial gros travaux
- Pression 30-180 bar
- Débit 600-1200 l/h
- Température 155/80°
- Mode éco pour réduire la consommation de fioul
- Enrouleur intégré sur HDS 12/18 4SX



Réf. : KARC10716010

NHP HDS 7/16-4 C



- Moteur 1 480 trs/min refroidi par eau
- Pistons céramique résistants aux détergents
- Poignée ergonomique Easy-Press
- Pression 30 - 160 bars
- Débit 300 - 700 l/h
- T° max eau : 80°C

Réf. : KARC11742240

NHP EAU CHAUDE TRIPHASÉ HDS 8-18 4M



- Pression de service 30 - 180 bars
- Débit 400-800 L/h
- Mode Eco pour réduire la consommation de fioul
- Grande fiabilité grâce au filtre à eau et au mode d'amortissement SDS
- Enrouleur intégré sur modèle HDS 8/18 4MX
- Grande mobilité (grandes roues, système de basculement, anneaux d'arrimage)
- Alimentation 400 V triphasé

Réf. : KARC10776040

TRUCK BOOSTER 7-63 D

- Nettoyeur stationnaire professionnel simple
- Alimentation 400 V, puissance absorbée 8,2 kW
- Consommation fioul : 5,6 kg/h
- Pression : 175 bars
- Débit d'eau maxi : 1260 l/h
- Capacité du réservoir détergent : 2 x 25 litres



Réf. : CIDA107370810

BALAYEUSE BR35/12

- Maniabilité et confort de travail unique
- Mode EcoEfficiency pour une faible consommation d'énergie
- Lavage et séchage en marche avant et arrière
- Batterie lithium ion et chargeur intégrés
- Rendement : 1 400 m²/h
- Largeur de travail 350 mm
- Poids 35 kg

Réf. : KARC17834010

BALAYEUSE MANUELLE FLOORTEC 480M

- Largeur de travail max : 840 mm
- Réservoir 34 L
- Poignée repiable sans outil
- Réglage des brosses en hauteur sans outils

Réf. : CIDA9084804010

AUTOLAVEUSE À BATTERIES SCRUBTEC 553 BL COMBI

- Alimentation 24 V (batteries gel)
- Consommation moteur d'aspiration : 370 W
- Largeur de travail : 53 cm
- Capacité du réservoir : 42 L
- Poids : 152 kg

Réf. : CIDA9087255020

**ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 65/2 AP**

- Dépression 254 mbar débit 2 x 74 L/s
- Cuve 65 L
- Système AP CLEAN : décolmatage semi-automatique du filtre
- Chariot de transport avec poignée ergonomique
- Accessoires et flexible de vidange intégrés

Réf. : KARC16672350

**MAXXI 75-2 WD**

- Aspirateur eau et poussière bi-moteur
- Réservoir 75 L
- Débit d'air 4 320 l/min
- Dépression 210 mbar
- Puissance 2 500 W
- Poids 28 kg

Réf. : CIDA107405169

**ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 35-1 AP**

- Moteur 1380 W
- Débit d'air : 61 L/s
- Dépression : 230 mbar
- Contenance du réservoir : 35 L
- Système AP CLEAN : décolmatage semi-automatique du filtre
- Compact, maniable et performant
- Flexible 2,5 m indéformable
- Rangement accessoires, câble et flexible

Réf. : KARC11845120



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 70/2

- Grosse cuve (70 L) maniable et simple d'utilisation
- Spécial gros déchets
- Deux turbines pour une puissance d'aspiration élevée
- 2400 W
- Dépression 208 mbar
- Débit d'air 2 x 56 l/s
- Flexible 4 m indéformable

Réf. : KARC16672040



INJECTEUR/EXTRACTEUR PUZZI 100 SUPER

- Nettoyage en profondeur des textiles
- 1250 W
- Dépression 220 mbar
- Débit d'air 54 l/s
- Réservoir eau propre/sale de 10/9 L
- Livré avec suceur main pour les sièges et les tapis

Réf. : KARC11001130



DÉTERGENT RM 806 ASF – 200 L

- Détergent optimisé pour NHP eau chaude
- S'attaque aux souillures tenaces et élimine les traces les plus tenaces (huile, lubrifiants, insectes..)
- Détergent concentré pH 13.5
- Prédilution de 1 x RM806 pour 3 x eau puis dosage 0,2 à 0,5 %

Réf. : KARC62951340



SYSTÈME MOBILE DE NETTOYAGE B23 INOX

- Système eau chaude en moyenne pression
- Système complètement indépendant : mise sous pression à l'air comprimé
- Conception en acier laqué
- Panier de nettoyage réglable en hauteur
- Réservoir de 23 litres en INOX avec résistance de 2 000 W (85°C)

Réf. : CIDA106403134



FONTAINE DE NETTOYAGE MOBILE PNEUMATIQUE

- Cuve 60L pour solvants
- Bac 760 x 460 x 160 mm
- Flexible 1,50 m avec pinceau de nettoyage
- Livré avec soufflette de nettoyage
- Ensemble mobile monté sur 4 roues dont 2 pivotantes

Réf. : ALGI07794060



FONTAINE DE NETTOYAGE BIO ECO PART CLEANER

- Dégraisse et nettoie les pièces mécaniques des souillures, salissures, huiles...
- Sans solvants, sans déchets, sans contraintes, fonctionnement biologique
- Poids max de la pièce à nettoyer : 200 kg
- Dim : 92 x 96 x 71 cm, Poids : 50 kg, 130 kg avec liquide
- Consommables :
 - Eco filtre : à changer toutes les 6/8 semaines - Réf. : WYNNWL68452
 - Eco liquide : rajouter 20 l lors du changement de filtre - Réf. : WYNNWL24297
 - Pack Eco filtre + Eco liquide - Réf. : WYNNWL68454

Réf. : WYNNWL68450



STATION DE CLIM ACTIA MULLER 22 L



- Opérations automatiques :
 - Récupération / vidange huile
 - Tirage au vide / charge de l'huile neuve
 - Injection du traceur / charge de gaz
- Base de données V.L.-V.U.L.-P.L.
- Imprimante
- Programme gestion fluide simplifié
- Diagnostic dynamique
- Pompe à vide ultra rapide
- Bouteille de réfrigérant de 22 L
- Manomètre digital
- Technologie High Precision (Conforme SAE J2788)

Réf. : MULLACM2900EVO-KP

STATION DE CLIM BOSCH ACS 651



- Fonctionnement en mode manuel ou entièrement automatique
- Intégration de deux bases de données séparées pour V.L. et P.L. + 1 personnalisée
- Précision de mesure grâce à une balance anti-chocs
- Menu de navigation intuitif, clavier pratique, un écran couleur 3.5" et imprimante
- Pourcentage récupération : > 95 %
- Capacité pompe à vide : 7,9 m³/h

Réf. : BOSCF 002 DGO 4DA

STATION DE CLIM BOSCH ACS 810



- Entièrement automatique : conçue pour réduire au max l'intervention de l'opérateur
- Capacité : 35 kg, adapté aux bus
- Débit pompe très élevé : 283 L/min
- Ecran multilingue
- Transfert des données par clé électronique
- 2 visites d'étalonnage des balances par an (conformément à la réglementation)

Réf. : BOSCS P00 000 003

STATION DE CLIM TEXA 30 kg



- Station entièrement automatique
- Conçu pour les systèmes de climatisation de grande capacité (réservoir de 30 Kg)
- Compresseur de 21 cc
- Pompe à vide à double étage de 146 l/min (dépression de 0.030 mbar)
- Base de données intégrée sur carte SD
- Ecran TFT, interface ergonomique

Réf. : TEXFZ 06820

MULTIDIAG XG MOBILE/MASTER TRUCKS



- Nouvelle génération de diagnostic PL dédié à l'univers du PL
- Tablette PC 10/13" (Mobile / Master)
- Livré complet avec :
 - Valise de transport
 - VCI Bluetooth
 - Câble OBD
 - Pack Multipin
 - Lecteur de DVD Externe
 - Mise en service sur site inclus
- Convention de services à souscrire dès la 1^{ère} année :
 - Mise à jour par DVD (3x / an)
 - Assistance téléphonique
 - Garantie par échange standard en 24-48h
- Base de données technique en option

Réf. : • **MOBILE : MULLAC966800**
• **MASTER : MULLAC966801**

OUTIL DE DIAG BOSCH KTS 800 TRUCK



- L'outil de diagnostic complet pour les ateliers poids lourds
- Composé d'un module de diagnostic et d'une unité informatique de contrôle (DCU)
- DCU :
 - Fonctionne sous Windows 7
 - Fonctionne avec 2 batteries (1 seule nécessaire pour le fonctionnement si besoin)
 - Ecran 13.3", boîtier robuste, connexion USB, caméra intégrée

Réf. : **BOSCO 684 400 800**

OUTIL DE DIAG TEXA NAVIGATOR TXTS



- Unité de diagnostic se connectant en Bluetooth avec un PC ou un des appareils de visualisation TEXA
- Permet :
 - Lecture et suppression des codes défauts
 - Visualisation des paramètres et des états
 - Configuration des calculateurs et des systèmes (APM, AD BLUE, FREINS, etc.)
- Communication ultra-rapide avec les calculateurs
- Base de données techniques et schémas de montage inclus
- Logiciel diagnostic VUL inclus
- Protocoles supportés : J2534-1, J2534-2, ISO14230, CAN ISO11898, ISO11519-2, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW
- Options :
 - Câbles spécifiques
 - Fonction « DASHBOARD » (affichage des paramètres type tableau de bord)
 - Fonction pannes résolues
 - Mises à jour et Hot Line Logiciel et Métier illimitée

Réf. : **TEXFD07220**

OUTIL DE DIAG BOSCH KTS TRUCK (MODULE SEUL)



- Module de diagnostic à utiliser avec un PC (Windows XP, Vista, 7)
- Solution de diagnostic optimisée et mobile
- Pour diagnostic des VUL, PL, remorques et bus
- Connexion Bluetooth intégré (longue portée), adaptateur USB Bluetooth inclus
- Interfaces de commandes prises en charges : RR ISO 9141-2, RR SAE J1850VPW et SAE J1850PWM, RR SAE J1708, RR SCI Haldex, RR CAN ISO 11898 ISO 15765-4 (OBD), RR CAN Single Wire, RR CAN Low Speed

Réf. : **BOSCO 684 400 512**




- Série 1020Z MUX Bibloc Pupitre tour 22"
- Freinage 20 tonnes bibloc 44700 - 11 kW - moteur frein - pesée
- Pupitre MX avec écran plat 22"
- Télécommande avec sécurité pupitre et protections latérales
- Avec démarrage étoile / triangle
- Pupitre/Banc 17 m

Réf. : MULL1020Z11SAAFZ



Les + AD PL

Toutes pièces de rechange pour l'entretien et la réparation de vos V.I. sur simple demande.



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE EXTRA-PLAT 10 - 20 - 35 t

- Vérin 3 étages : 10 - 20 - 35 t
- Hauteur mini de prise sous coque : 125 mm
- Hauteur de levée maxi : 345 mm dont extension 100 mm (fournie)
- Spécialement conçu pour les poids lourds à faible garde au sol, exemple : Renault Middlum
- CE EN1494

Réf. : FACODL.PLHP1035PB



CRIC LONG 10 t

- Approche rapide
- Valve de sécurité surcharge
- Haut mini/maxi (mm) : 160/685, Lg max chassis (mm) : 1637

Réf. : ZINTCH10000Z



CRIC 10T EXTRA LONG

- Levier 3 positions
- Soupape de surt   & d'abaissement s  curis  
- Hauteur mini / maxi (mm) : 160 / 585
- Poids 170 kg

R  f. : ZINTBH110000



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE PL 50 TONNES

- Hauteur de levage / Capacit   (t/mm) : 50/211 - 25/264 - 10/333
- Hauteur mini : 151 mm
- Longueur du levier / chassis : 1 355 / 810 mm
- Rallonges standards (livr  es d'origine) : 50 et 100 mm
- Poids : 67 kg

R  f. : EGI 50-2 & EGI 50-3



Caract��ristiques	50-3	50-2
Hauteur de levage / Capacit�� (t/mm)	50/211	50/338
	25/264	25/447
	10/333	-
Hauteur mini (mm)	151	221
Longueur du levier / Chassis (mm)	1355 / 810	1355 / 812
Rallonges standard (livr��es)	50 & 100 mm	50 & 100 mm
Poids (Kg)	67	80

CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE PL 30/15T

- Roues mont  es sur roulements    billes
- Soupape de surcharge
- Fourni avec 2 rallonges : 70 & 120 mm
- Pression : 8-12 bars
- Poids : 68 kg

R  f. : EGI W132B



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE 15/30T



- Roues extra larges en polyuréthane
- Capacité / hauteur de levée (t/mm) : 30/223 - 15/289
- Hauteur mini / maxi (mm) : 160 / 585
- 2 adaptateurs : 45 / 75 mm
- Soupape de sûreté
- Poids : 70 kg

Réf. : ZINTBH23015

CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE PL 25 TONNES



- Hauteur de levage / Capacité (t/mm) : 25/275 - 10/377
- Hauteur mini : 183 mm
- Longueur du levier / châssis : 1 355 / 768 mm
- Rallonges standards (livrées d'origine) : 50 et 100 mm
- Poids : 60 kg

Réf. : EGI 25-2

CRIC HYDROPNEUMATIQUE 40/20/10T



- Roues extra larges en polyuréthane
- 2 adaptateurs inclus pour augmenter la capacité de levage : 245 mm et 75 mm
- Poids : 47 kg
- Soupape de sûreté pressurisée

Réf. : ZINTBH2402010

CRIC D'INTERVENTION 15/30 T



- Vérin 2 étages : 15 - 30 T
- Hauteur mini de prise sous coque : 150 mm
- Hauteur de levée maxi : 400 mm dont extension 100 mm (fournie)
- Commande déportée sur flexible
- Poignée télescopique pour glisser facilement le cric sous les véhicules
- CE EN1494
- Poids : 31 kg

Réf. : FACODL.PLHP1530PPB

DEPOSE-ORGANES PL 1500 KG

- Avec plateau gyroscopique
- Course du vérin 1025 mm
- Pompe hydraulique manuelle 2 vitesses
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes
- Dimensions avec plateau : 800 x 1200
- H : 1275/2300

Réf. : MBOY20500



CRIC FOND DE FOSSE



- Capacité : 15 t
- Livré avec plateau fixe et tête croisillon
- En option : tête orientable, traverse, jeu de rehausse

Réf. : MBOY20200 A

VÉRIN DE BORD DE FOSSE HYDRO-PNEUMATIQUE 20 T



- Rapide et précis
- Assistance pour approche rapide lève / descente
- Cadre réglable 590-890 mm ou 850-1 150 mm
- Commande homme mort
- Longueur de course 800 mm
- Hauteur mini / maxi : 1020 / 1820 mm

Réf. : EGI GD200-1

VÉRIN DE FOND DE FOSSE 15 t



- Déplacement du vérin possible avec une charge inférieure à 800 kg
- Pédale d'approche rapide (au pied)
- Sécurité "homme mort"
- Longueur de course : 1 285 mm
- Hauteur mini / maxi : 921 / 2 200 mm
- Pression Air : 9 à 12 bars

Réf. : EGI GGD 150F

TRAVERSE ROULANTE POUR CRIC



- Capacité 15 t
- 4 galets réglables pour roulage sur cornière

Réf. : MBOYTRAV-15 T

CHANDELLES 22 T

- Goupille Ø 55 mm
- Hauteur mini : 310 mm, maxi : 505 mm
- Dimensions tête : 70 x 80 mm
- Goupille imperdable fixée par câble métallique
- CE, testées LNE



Réf. : FACODL.PL22PB

CHANDELLE POIDS-LOURDS 20 t

- Agréée GS
- Fermeture avec système de sécurité
- Protection en caoutchouc pour protéger le véhicule
- Poids 22 kg
- Hauteur mini/maxi : 745/1200 mm



Réf. : ZINTCHB20000

CHANDELLES 8 - 16 T



Capacité	H mini (mm)	H maxi (mm)	Réf
8 T	380	595	EGI AB8-360
8 T	580	950	EGI AB8-580
16 T	290	455	EGI AB16-290
16 T	440	725	EGI AB16-440
16 T	675	1125	EGI AB16-675

CHANDELLES À GOUPILLES 12 t

- CE, identifiées par numéro de série
- Capacité 12 t
- Goupille imperdable fixée par câble métallique
- Pas de la goupille 50 mm
- Hauteur mini : 485 mm, maxi : 750 mm
- Livrées par paire



Réf. : FACODL.PL12PB

TRETEAUX



- Avec 4 roulettes pivotantes escamotables
- Cales en bois avec protection polyuréthane
- Longueur traverse 1200 mm
- Hauteur traverse-sol :
 - Tréteau bas 14 t : 550 mm / 800 mm
 - Tréteau mi-hauteur 12t : 720 mm / 1020 mm
 - Tréteau haut 12 t : 1310 mm / 1760 mm
- Assistance par ressort pour le réglage en hauteur

Bas Réf. : MBOY TRET-14T-550-800
Mi-hauteur Réf. : MBOY TRET-12T-720-1020
Haut Réf. : MBOY TRET-12T-1310-1760

PONT ÉLÉVATEUR 4 T



- Bras symétriques en 3 parties
- Hauteur de levage : 1970 mm
- Patins avec 4 hauteurs d'assiette de levage
- Synchronisation simplifiée
- Crémaillères de sécurité auto tous les 10 cm
- Groupe hydraulique avec régulateur de descente
- Pont certifié CE & EN1493 par bureau VERITAS

Réf. : MULL724HB2

CRIC BOUTEILLE 20T

- Capacité : 20 t
- Hauteur mini / maxi : 244 / 449 mm
- Course : 145 mm
- Réglage : 60 mm

Réf. : EGI DSCB20.244



CRICS BOUTEILLE 20 ET 30 T



- Hauteur mini / maxi (20 t) : 250 / 459 mm
- Hauteur mini / maxi (30 t) : 263 / 467 mm
- Base soudée
- Conforme CE

20 t : Réf. : FACODL.20TPB
 30 t : Réf. : FACODL.30TPB

PONT ÉLECTROMÉCANIQUE À 2 COLONNES 5 t



- Capacité de levage : 5 t
- Hauteur de levage : 2070 mm
- Construction sans embase, idéal pour l'utilisation d'outillage auxiliaire
- 4 bras longs symétriques à 3 étages, portée max 2138 mm
- Largeur entre les colonnes, jusqu'à 3385 mm

Le PLUS : vis et écrous porteurs garantis 5 ans ! Fabriqué en Europe. Certifié CE et EN1493-98

Réf. : MULLSJ4725

PONT ÉLÉVATEUR 5 t



- 2 Moteurs
- Synchronisation électronique
- SANS EMBASE : dégagement maximal de la zone de travail
- Passage entre colonne = 3,00 m
- 4 Bras extra-long : mini 840, 1.800 mm max.
- Hauteur mini : 120 mm
- Passage sous arcade à 5,00 m

Réf. : RAVFKPN250LIK/T



Les + AD PL

Solutions de financement possible
sur demande et étude de votre dossier.

PONT ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE À 2 COLONNES VL/VU



- Capacité 7 t
- 4 bras longs à 3 étages
- Levage des VL 4x4 et des plus grands VU
- Temps de montée / descente = 60 s
- Sécurités mécaniques + hydrauliques

Réf. : RAVFKPH370.70LIKT

UNI LIFT MODULAR



- Capacité max 60 tonnes, mini 15 tonnes
- Pont modulable jusqu'à 3 ciseaux pouvant se lever de façon simultanée ou indépendamment
- Modules pouvant être utilisés séparément : permet de lever des longs ensembles ou véhicules de tourisme
- Crémaillère de sécurité pilotée hydrauliquement (sécurité contre descente involontaire du pont)
- Grande précision grâce à la technique de vannes proportionnelles

Réf. : NUSS - Sur demande

COMBI LIFT POIDS LOURDS



- Existe en 12, 16, 24 ou 30 tonnes
- Chemin de roulement de 6000 à 8500
- Chaque colonne dispose d'un groupe hydraulique + vérin SST
- Pas de câbles
- Système SST (vannes proportionnelles) garantie une précision de synchronisation au millimètre près
- Affichage digital : indication des hauteurs de vis au mm

Réf. : NUSS - Sur demande

PONT À COLONNES



- Capacité 7,5 t par colonne
- Ecrou porteur et écrou de sécurité de même taille en nylatron
- Unité de commande assisté par micro processeur
- Isonivelage électronique pour 4 colonnes
- Alerte et auto-diagnostic des anomalies et des maintenances
- Coffret de commande sur colonne principale (pupitre mobile en option)
- Détecteur d'obstacle
- Contacteur "homme mort"
- Dimensions des pneus : 900 - 1200 mm
- Existe en 8,5 t et 10 t

Réf. : EGI LTW 75

COLONNES MOBILES MCS



- Existents en 5,5 t et 7,5 t
- Existents en liaison filaire ou sans fil
- Extensible jusqu'à 12 colonnes
- Chaque colonne dispose d'un groupe hydraulique + vérin SST
- Système SST (vannes proportionnelles) garantie une précision de synchronisation au millimètre près
- Affichage digital : indication des hauteurs de vis au mm
- Déplacement facile grâce à timon orientable

Réf. : NUSS - Sur demande

COLONNES MOBILES V.I.



- Evolutif : 4, 6 ou 8 colonnes
- Synchronisation électronique
- Coulissement des rouleaux en acier à haute résistance
- Rouleaux de translation du chariot en acier avec bagues à graissage automatique ne nécessitant pas de maintenance
- Motoréducteur auto-freinant accouplé directement à la vis de levage
- Pompe pour la lubrification automatique du groupe vis-écrous
- Programme d'accessoires complet

Capacité 7,0 t par colonne : Réf. : RAVFRAV241

Capacité 8,5 t par colonne : Réf. : RAVFRAV261

DÉCOLLEUR DE PNEU P.L. ET AGRAIRE



- Longueur : 380 mm
- Course piston : 80 mm
- Ecartement mâchoires : 68 mm
- Poids : 4,30 kg
- Une solution à vos problèmes de démontage de pneu

Réf. : PTS IT3630

DÉMONTE PNEUS JOHN BEAN T8010 TR



- Pour roues de 16 à 22,5"
- Force de décolage 18 kN
- Pour jantes acier ou alu
- 2 rouleaux pour décolage et montage/démontage des pneus
- Conception moderne, rouleaux toujours centrés par rapport à la roue
- Console de commande intégrée

Réf. : SN0N602 37 80

DÉMONTE PNEUS JOHN BEAN T8026



- Pour roues de 14 à 26"
- Force de décolage 27 kN
- Pour jantes à base creuse et jantes démontables
- Commande électro-hydraulique
- Unité de commande mobile à réglage vertical pour plus d'ergonomie
- Rouleau de décolage et outil de montage/démontage installés sur bras pivotant

Réf. : SN0N602 35 78

DÉMONTE-PNEUS P.L.



- Capacité de 14 à 26"
- Largeur maxi de la roue : 900 mm
- Mandrin Hydraulique
- Commandes ergonomiques sur bras mobile
- Grande robustesse
- Encombrement mini

Réf. : RAVFGRS926

DÉMONTE-PNEUS TITANIUM 1000



- Équipé d'une unité de commande mobile et d'un plateau bi-vitesse
- Accepte des jantes d'un diamètre de 13" à 27"
- Largeur maxi de la roue : 700 mm
- Diamètre maxi de pneu : 1600 mm
- Poids maxi accepté pour la roue : 1270 kg
- Tension alimentation 400 V Tri - 1.8 Kw
- Pression de service : de 0 à 130 bars
- Livré avec un étau pour jante acier
- Poids : 485 kg

Réf. : EGI TITANIUM 1000

DÉMONTE-PNEUS TCE 5210



- Diamètre de jante : 14"-26"
- Diamètre / Largeur de roue maximal : 1 640 / 800 mm
- Poids de roue maximal : 1 200 kg
- Pupitre de commande mobile
- Mandrin blocable dans une multitude de positions, utile si on travaille régulièrement sur des roues identiques

Réf. : BOS1 694 100 026

DÉMONTE-PNEUS PL



- Capacité de 14 à 56" (avec rallonges en option)
- Double vitesse de rotation du mandrin pour plus de rapidité
- Largeur / diamètre maxi de la roue : 1100 / 2350 mm
- Mandrin Hydraulique
- Commandes ergonomiques sur bras mobile
- Grande robustesse

Réf. : RAVFG9156.11

DÉMONTE PNEUS HOFMANN MONTY 4250 HOFMANN MONTY 4250 R



- Montage rapide et sécurisé des roues par mandrin autocentrant
- Pour jantes 14 - 32" et jusqu'à 56" avec rallonges en option
- Largeur de roue maxi 800 mm
- Couple maxi : 3 100 Nm
- Force de décollement : 33 kN
- Poids maxi de la roue 1 500 kg

Réf. : SNON602 89 85

Version avec bras
entièrement automatique

Hofmann Monty 4250 R Réf. : SNON602 89 84

DÉMONTE PNEUS JOHN BEAN T56000



- Pour pneus PL, génie civil et OTR de 14 à 44" (jusqu'à 56" en option)
- Force de décollement 33 kN
- Pour atelier de pneus
- Chassis double renforcé, pour roues jusqu'à 1 500 kg
- Disque décolleur breveté pour utilisation plus facile

Réf. : SNON602 79 39

EQUILIBREUSE OLIMP TRUCK

- Equilibreuse à microprocesseur à double display pour roue VL, VU, PL.
- Assistance pneumatique pour levée de roue
- Multi-programmes d'équilibrage
- Diagnostic et auto-calibration
- Pédale de frein pour mise en position des masses
- Ø maxi de jante 24"
- Largeur de jante de 1,5" à 20"
- Ø maxi de la roue : 1 120 mm
- Poids maxi de la roue : 150 kg



Réf. : EGI OLIMP TRUCK

EQUILIBREUSE PL B9200

- Equilibreuse mobile à lancement manuel
- Saisie auto du déport et diamètre de la jante
- 5 modes d'équilibrage pour roues en alliage
- Entraînement à l'aide d'une manivelle
- Frein électronique à friction pour arrêt de la roue
- Encombrement mini
- Pour roues de 8 à 26", diam max 1 300 mm



Réf. : SNON602 78 12

EQUILIBREUSE MOTORISÉE PL JOHN BEAN B9250

- Dispositif de levage pneumatique
- Saisie auto du déport et diamètre de la jante
- 5 modes d'équilibrage pour roues en alliage
- Frein électronique à friction pour arrêt de la roue
- Pour roues de 8 à 26", diam max 1 300 mm

Réf. : SNON602 76 01

EQUILIBREUSE PL



- Écran 17", affichage 3D pour faciliter l'équilibrage
- Assistance pneumatique pour levée de roue
- Multi-programmes d'équilibrage
- Diagnostic et auto-calibration
- Pédale de frein pour mise en position des masses
- Ø maxi de jante 44"
- Largeur de jante de 15" à 20"
- Ø maxi de la roue : 1 120 mm
- Poids maxi de la roue : 200 kg

Réf. : EGI GALAXY1690

EQUILIBREUSE PL HOFMANN GEODYNA 980L



- Saisie auto du déport et diamètre de la jante
- Vitesse de mesure inférieure à 100 trs/min
- Frein électronique à friction pour arrêt de la roue
- Mesure auto du déséquilibre statique & dynamique en 1 lancé de mesure
- Dispositif de levage pneumatique en option
- Pour roues de 8 à 30", diam max 1 300 mm

Réf. : SNON602 76 49

Réf. : SNON6028708 (avec lève roue pneumatique)

EQUILIBREUSE P.L. RAVAGLIOLI



- Relevage pneumatique de la roue
- 4 programmes alu
- Arrêt automatique en position balourd extérieur
- Précision au gramme près
- Technologie basse vitesse : < 100 trs/min
- Programme d'accessoires complet

Réf. : RAVFGTL2.120HC

- Idem GTL2.120HC mais avec affichage vidéo écran TFT17"

Réf. : RAVFGTL4.120HC

EQUILIBREUSE P.L. BOSCH WBE 5210



- Diamètre de jante : 10" à 26,5"
- Diamètre de roue maximal : 1200 mm
- Largeur de jante maximale : 20"
- Poids de roue maximal : 200 kg
- Système de levage pneumatique intégré
- Vitesse d'équilibrage : 100/200 trs/min

Réf. : BOSC1 694 100 050

LEVE-ROUE TRAVAUX PUBLICS



- Capacité 1 000 kg
- Diamètre maximum de roue 2 250 mm
- Largeur maximum de roue 850 mm

Réf. : MBOY1000

CHARIOT LÈVE-ROUE

- Pour PL et bus
- Spécial monte large
- Faible encombrement
- Faible poids
- Grande maniabilité



Réf. : MBOYTD18

ELEVATEUR HYDROLIQUE POUR PNEUS POIDS LOURDS

- Pour pneus poids lourds de 17 à 42 pouces
- Capacité: 500 kg
- Hauteur d'entrée : 80-65 5 mm
- Ouverture : 201 - 602 mm
- Pour un assemblage et une manipulation rapides des pneus
- Pédale de levage, protection « homme mort »
- 37 coups



Réf. : ZINTBH8AC3-500

MASSE AUTOCOLLANTE PL

- Poids 5 x 20 g
- Boîte de 10
- Largeur 105 mm
- Epaisseur 7 mm



Réf. : TIP 5657290

CHARIOT PORTE-ROUE

- Capacité 700 kg
- Hauteur mini / maxi : 140 / 660 mm
- Distance réglable entre les rouleaux : 470 - 740 mm
- Levier de commande/pompe à double effet
- Soupape de sécurité en cas de surcharge
- Roues pivotantes




Réf. : EGI PL701

CHECKPOINT

- Indicateur de serrage d'écrous couleur jaune

32 mm : Réf. : TIP 8704632

33 mm : Réf. : TIP 8704633



RALLONGE DROITE P.L. 210 mm



Réf. : TIP 2124270

EMPLÂTRE RAD 120 TL - 80 X 125 MM

- Emplâtre à deux plis pour pneumatiques à carcasse radiale.
- Revêtu d'une gomme de liaison SV Bleue pour vulcanisation à froid ou à chaud
- S'utilise avec le spécial ciment BL



Réf. : TIP 5121207

RECHARGE DE 40 MINI COMBI A 6

- Réparation rapide et fiable pour tous types de pneumatiques, radiaux et diagonaux, acier ou textile, tubeless ou tube type pour toutes perforations dans la zone sommet de la bande de roulement
- Utilisable à chaud ou à froid



TIP 5113058

ANTI-CREVAISON 20 LITRES

- A injecter dans le pneumatique pour réparer instantanément les perforations dans la bande de roulement jusqu'à Ø 8 mm
- Respecter le dosage en fonction de la dimension du pneu



Réf. : TIP 6000170

RESCULPTEUR DE PNEU RC400



- 230 V – 300 W, capacité lames 3 à 28 mm, transformateur séparé
- 4 positions de réglage chauffe par bouton tournant + touche mini/maxi
- Témoin lumineux de connexion tête, poignée de transport et œillet de fixation

Réf. : TIP 5641110

VALVE TUBELESS PL SIMPLE COUDE

- Ø 9,7 mm
- M2123
- ETRTO V3-22-1

Réf. : TIP 3003040



APPAREIL DE GÉOMÉTRIE P.L. RAVAGLIOLI



- 4 têtes, 8 points de mesure
- Transmission totale sans câbles (Bluetooth®)
- Banque de données V.L./V.U./P.L.
- Logiciel dédié P.L. multi-essieux.
- Impression de tous les travaux d'un véhicule sur un même ticket
- Nouveaux supports P.L. sans dévoilage : précision et gain de temps
- Kit alignement semi-remorque en option

Réf. : RAVFTD8080BTH

Réf. : RAVFSTDA29L

Réf. : RAVFSTDA30

LAME DE RECREUSAGE



- Type R 3
- Largeur de coupe 5 mm
- Profondeur de coupe 8 mm
- Boîte de 20 lames

Réf. : TIP 5642827

GÉOMÉTRIE 4 TETES PL



- Appareil 4 bras de mesure CCD communication radio
- 4 supports PL 16 à 24"
- Ecran Plat 17"
- Base de données
- Imprimante A4 couleur
- Pousse-pédale, Bloque volant
- Archivage bilan
- Environnement Windows

Réf. : MULL8668-171PRPL



Les + AD PL

Masses sur simple demande.

KIT MONO POSTE FIXE POUR CONTRÔLE D'OPACIMÈTRE



- 1 extracteur 5000 m³/h, 380 V triphasé avec boîtier M/A
- 1 jeu de 4 plots anti-vibration
- 5 m de flexible d'aspiration Ø 200 mm résistant à 250°
- 1 hotte d'aspiration Ø 200 mm sur pied réglable en hauteur
- 1 pièce de refoulement Ø 250 mm

Réf. : SACA6095

KIT MONO MOBILE POUR CONTRÔLE D'OPACIMÈTRE



- 1 extracteur 5000 m³/h 380 V triphasé avec boîtier M/A
- 10 m de câble monté sur chariot
- 2,5 m de flexible d'aspiration Ø 200 mm résistant à 250°
- 1 hotte d'aspiration Ø 200 mm sur pied réglable en hauteur
- 6 m de flexible au refoulement Ø 250 mm

Réf. : SACA6099

ENROULEUR D'EXTRACTION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT

- Enrouleur mécanique équipé d'un entonnoir caoutchouc à pince étau
- Butée d'arrêt
- Cliquet imbloquent
- Tenue en température 250° en pointe
- Ø 125 mm, longueur 5 m

Réf. : SACA5003



HOTTE MOBILE



Permet d'accéder au pot d'échappement placé sous le véhicule.

Réf. : SACA6616C

ENROULEUR D'EXTRACTION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT AUTONOME

- Idem SACA5003 +
- Extracteur 1250 m³/h
- 380 V tri livré avec boîtier m/a
- Pièce de refoulement diamètre 125 mm

Réf. : SACA5013



KIT BI-POSTE P.L. FIXE EN KIT



- Kit d'extraction bi-poste
- 2 entonnoirs à pince étau
- 2 flexibles lg 5,20 m
- 1 extracteur 1900 m³/h 380 V triphasé
- Livré avec boîtier M/A et 3 m de flexible au refoulement

Réf. : SACA2250

FILTRE



- Permet le déplacement du véhicule à l'intérieur de locaux fermés
- Réduit de 70 % les émanations
- Se fixe simplement sur le pot d'échappement

Réf. : SACA7709H

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR

- Carter acier ouvert avec cliquet d'arrêt
- Support fixe
- 15 m de tuyau caoutchouc pour air comprimé Ø 13 x 20
- Avec protecteur anti-torsion & raccord sécurité mono-impulsion ISI 08
- Applications : alimentation d'outils pneumatiques, nettoyage, soufflage...



Réf. : PREVDMO 1315IS

ENROULEUR AUTOMATIQUE - AIR



- Carter acier avec cliquet d'arrêt
- Support fixe (option support pivotant 180° Réf. DGO PIV)
- Entrée : raccord tournant femelle G 1/2

- 20 m de tuyau caoutchouc Ø 13 x 20
- Sortie : nouveau raccord de sécurité ISI 08
- Débit : 1000 l/min

Réf. : PREVDGO 1320IS

ENROULEURS MONOBRAS - AIR/EAU

- Matière : aluminium et polymère
- Visserie inox
- Résistant à la corrosion
- Léger et robuste
- Monté sur axe à roulement à bille



Air/eau - 10 m :

Réf. : SAM0506101

Air/eau - 15 m :

Réf. : SAM0506121

ENROULEUR APPLICATION ETABLI

- Enrouleur automatique
- Tuyau 12 m - PU/PVC - Ø 8 x 12
- Avec raccord ISI06 & support pivotant.
- Carter ACIER
- Alimentation de l'enrouleur par manchette fournie

Réf. : PREVDRF 0812IS



ENROULEUR DE TUYAU - AIR

- Support métal ouvert
- Tuyau caoutchouc très résistant
- Ø intérieur 13 mm
- Longueur 15 m
- Poids 14 kg
- Résiste à 20 bars

Réf. : GEOR6158045120



SUPPORT POUR ENROULEUR DGO

- Pivotant 180°
- Acier
- Robuste & efficace
- Facile à installer

Réf. : PREVDGO PIV2



ENROULEUR EAU CHAUDE HP "INOX"

- Flexible 25 m
- Diamètre intérieur 10 mm
- Raccord 3/8 pouce
- Pression maxi 400 bars

Réf. : ALGI07778625



Version acier

- Flexible 18 m

Réf. : ALGI07778200

PORTIQUE DE TRAITEMENT D'AIR MOYENNE PRESSION

- Filtre régulateur 2 blocs avec sortie sèche
- Cuve métallique avec purge manuelle
- Filtration 40 microns
- Pression d'entrée : 20 bars maxi
- Pression de sortie : 0,5 à 12,5 bars
- Sortie lubrifiée avec 1 raccord ISI11 pour outils pneumatiques
- Sortie sèche avec 1 raccord ISI06 pour soufflette & gonfleur

Réf. : PREVPTPE HPIS11



COMPRESSEUR 3 CV - 100 L

- Livré avec kit d'accessoires ICO1001
- Compresseur à pistons lubrifiés
- Entraînement : courroie
- Type : mobile
- Volume engendré : 19,8 m³/h
- Pression : 10 bars
- Ø de raccordement : 1/4" avec prise raccord rapide
- Convient pour 1 outil en service discontinu



Réf. : ISTOIC03100

COMPRESSEUR 7,5 CV - 500 L



- Compresseur à pistons lubrifiés
- Entraînement : courroie
- Volume engendré : 50 m³/h
- Pression : 10 bars
- Diamètre de raccordement : 3/4"
- Convient pour 2 outils professionnels dont 1 en service discontinu



Réf. : ISTOIC07500

BI ENGINEAIR 11/270 DIES 2,2KV

- Compresseur diesel
- Puissance : 10,9 cv
- Débit : 34,2 m³/h
- Pression : 14 bars
- Cuve : 270L
- Dim : 1395 x 74 x 1500
- Poids : 270 kg



Réf. : AIRB4116022696

COMPRESSEUR INSONORISÉ AVEC RÉSERVOIR VERTICAL

- Débit en m³/h : 68
- Pression : 12 bars
- Niveau sonore : 68 dB
- Puissance (kW / CV) : 7,5 / 10
- Alimentation : 400 V Triphasé
- Capacité réservoir : 500 L

Réf. : AIRB4116007125

+ AIRB8000110401

+ AIRB8000110553



Existe en version CP

Réf. : AIRB4116007224

+ AIRB8000110401

+ AIRB8000110570

COMPRESSEUR À VIS AVEC SÉCHEUR ET RÉSERVOIR INTÉGRÉ

- Débit en m³/h : 72,6
- Pression : 13 bars
- Niveau sonore : 69 dB
- Puissance (kW / CV) : 11 / 15
- Avec sécheur
- Capacité réservoir : 500 L

Réf. : AIRB4152009844

Existe en version CP

Réf. : AIRB4152011068



CPRD 10500 NS7000 FT 15 Y

- Compresseur pistons bi-étagé courroie
- Alimentation triphasée
- Puissance : 10 cv
- Débit : 55,8 m³/h
- Pression : 15 bars
- Cuve : 500L
- Dim : 2030 x 680 x 1400
- Poids : 305 kg



Réf. : AIRB4116022882

KIT COMPRESSEUR



- Poignée de gonflage CE homologuée France
- Manomètre 0 à 10 bars
- Flexible 5 mètres Nylon 8/6 mm
- Raccords rapides universels
- Kit 3 aiguilles tous gonflages



Réf. : ISTOIC01001

SPIRALÉ POLYURÉTHANE

- Résistant à l'abrasion, aux chocs et aux torsions
- Equipé de raccords mâles pré-téflonnés fixes G1/2 en laiton nickelé avec protecteur PVC
- Long. de travail : 8 m en Ø 11 x 16



Réf. : PREVPUS 118

SOUFFLETTE PROGRESSIVE

a.



b.



- Soufflette progressive à buse métallique
- Raccordement 1/4" femelle avec insert laiton : sécurité parfaite au montage
- Matière composite haute technologie : robuste, anti-rayure, isolant & anti-dérapant
- Mécanisme de poignée protégé : conception étanche à toutes intrusions dans le mécanisme

a. Lg 110 : Réf. : PREV27102 MTL

b. Lg 330 : Réf. : PREV27102 MB13

PISTOLET DE GONFLAGE EURODAINU

- Avec tuyau de 1,5 m
- Cadran diamètre 80 mm gradué de 0,7 à 12 bars
- Modèle approuvé suivant Directive CEE 86/217
- Compatible avec l'azote



Réf. : TIP 2123770

RACCORDS RAPIDE DE SÉCURITÉ ISI11

- Gamme métal, passage 11 mm
- Profil ISO 6150 Série B - Mono impulsion
- Corps en acier inox à 17 % de chrome
- Etanchéité du filetage par joint nitrile NBR
- Clapet et bouton en matériau composite
- Verrouillage en acier traité anticorrosion
- Autres composants en acier traité anticorrosion
- Conforme RoHS ou aluminium
- Pression de service 2 - 16 bars
- T° d'utilisation -15° à + 70° C
- Effort d'accouplement réduit
- Débit sous 6 bars : 3 686 l/mn



Raccords Réf. : PREVISI111

Embouts Réf. : PREVIRP116

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ MONO-IMPULSION

- Profil ISO 6150 Série B Mono-impulsion
- Décompresser et déconnecter les systèmes et outils pneumatiques en un seul geste
- Léger & compact, anti-rayure & antistatique, corps orientable
- Etanchéité du filetage par joint plat
- Débit optimisé, perte de charge maîtrisée
- Passage 8 mm / Débit sous 6 bars : 2 028 l/min
- Passage 6 mm / Débit sous 6 bars : 833 l/min



Raccords Réf. : PREVISI061&081

Embouts Réf. : PREVISI066&086

RALLONGES DE TUYAU CAOUTCHOUC EQUIPÉES

- Livrées montées étanches prêtes à l'emploi
- Pour alimentation des outils pneumatiques

10 m de tuyau caoutchouc Ø 13 X 22 avec raccord de sécurité ISI 08

Réf. : PREVRAL AIS81310

20 m de tuyau caoutchouc Ø 16 x 25 avec raccord de sécurité ISI 11

Réf. : PREV RAL AIS111620

20 m de tuyau caoutchouc Ø 19 x 28 avec raccord de sécurité ISI 11

Réf. : PREV RAL AIS111920



CLÉ À CHOCS CP7759Q 1/2" 1054 Nm



- Très puissante : 1 054 Nm !
- Performances ergonomiques inégalées
- Système S2S : changement du sens de rotation à une seule main
- Très grande longévité
- Très légère : seulement 1,74 kg !

Réf. : GEOR8941077518

CLÉ À CHOCS CP7748 1/2"



- Clé extrêmement puissante : couple 1 250 Nm
- Poids 2 kg
- Système de frappe double marteaux

Réf. : GEOR8941077480

CLÉ À CHOCS CP7779 1"



- Nouvelle clé composite 1" ultra légère : 3,5 Kg
- Couple : 1 900 Nm
- Technologie S2S (Changement du sens de rotation facilité)
- Convient aux opérations de mécanique générale

Réf. : GEOR8941077790

CLÉ À CHOCS CP7774 1" 2373 Nm



- 2 373 Nm - 10,07 kg
- Modèle pistolet
- Echappement d'air par le bas
- Régulateur de puissance 3 positions
- Compacte et ultra performante
- Pour usage intensif

Réf. : GEOR8941077740

CLÉ À CHOCS CP 7782 - 1" 2 900 NM



- Mécanisme de frappe à marteau basculant sans goupille
- Anneau de retenue de douille, plus un trou
- Poignée latérale ergonomique
- Gâchette progressive
- Régulateur avec inverseur de rotation
- 3 niveaux de puissance dans les 2 sens

Réf. : GEOR8941077820

CP 7782-6 - 1" BROCHE LONGUE 2 900 NM



- Idem CP7782 mais avec broche longue

Réf. : GEOR8941077826

CLÉ À CHOC TITANIUM 3/4" COMPACT



- Puissance et durabilité
 - Moteur monobloc = plus simple, plus fiable
 - Corps en titane : équilibre parfait
- Excellent contrôle grâce à une gâchette progressive
- Utilisation 1 main
- Molette d'inversion de sens de rotation
- Mécanisme de frappe à marteaux jumelés
- Raccord d'air tournant pour ne pas gêner l'opérateur dans ses mouvements

Réf. : FACONK.3000FPB

CLÉ À CHOCS 1" ALUMINIUM



- Système de frappe : marteaux jumelés
- Couple maxi. : 2 170 Nm
- Nombre d'impulsions : 720
- Gâchette progressive
- Vitesse à vide : 4 400 tr/min
- Niveau sonore : 103,4 Db (A)
- Dimensions : L. 300 x l. 205 x h. 290 mm
- Poids : 10,3 Kg

Réf. : FACONM.1000F2PB

CLE A CHOC 1"



- Régulation de la puissance
- Poignée de support incluse
- Echappement d'air dans la poignée
- Mécanisme Pin-Clutch

Réf. : ZINTBP405

CLÉ À CHOCS 1/2"



- Légère (1 950 kg)
- Faibles vibrations
- Couple maxi : 825 Nm
- Poignée ergonomique : réduction de la fatigue
- 3 positions au serrage ; 1 au desserrage

Réf. : ZINTP815

COFFRET CLÉ À CHOCS 1/2"



- Clé à chocs P815 légère (1,95 kg) à poignée ergonomique
- Couple maxi 825 Nm
- 11 douilles à chocs (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)
- 1 embout d'air

Réf. : ZINTP815K1

CLÉ À CHOCS 1/2" DOUBLE MARTEAUX



- Puissance : 1 200 Nm
- Vitesse de rotation : 8 000 tr/mn
- Double marteaux
- Echappement inférieur sur silencieux
- Clé universelle pour l'atelier d'entretien ou de maintenance PL

Réf. : PTS IT8145S

CLÉ À CHOCS 1/2" PROTECH



- Poids : 2,20 kg
- Puissance : 900 Nm
- Vitesse de rotation : 6 000 trs/min
- Carter composite
- Frappe double marteau
- Apporte puissance, productivité et confort de travail

Réf. : PTS IT8155S + PTS IT8040

CLÉ À CHOCS 3/4" REVOLVER INTENSIVE



- Poids : 4,6 kg
- Puissance : 2 000 Nm
- Frappe double marteau
- Echappement inférieur sur silencieux
- Clé polyvalente dont le poids et la puissance apportent un réel confort de travail

Réf. : PTS IT8161

CLÉ À CHOCS 1" PL REVOLVER INTENSIVE



- Poids : 4,6 kg
- Puissance : 2 000 Nm
- Vitesse de rotation : 6 000 tr/mn
- Consommation d'air : 230 l/mn
- Echappement inférieur sur silencieux : 85 dba
- Manipulable d'une seule main pour accéder aux endroits les plus délicats

Réf. : PTS IT8163

CLÉ À CHOCS DROITE 1" PL BROCHE LONGUE ULTRA LEGERE



- Poids : 7.2 kg
- Puissance : 2440 Nm
- Nouveauté « alimentation d'air axiale »
- Nouvelle ergonomie de travail
- Carter de frappe acier avec protection anti chocs
- Idéale intervention sur roues PL

Réf. : PTS IT8181L

CLÉ À CHOCS 1" À BEC COURT



- Modèle gros efforts : moteur double marteau
- Echappement d'air à la poignée
- Couple 1 200 à 2 700 Nm – 3 900 trs/min
- 99 dBA
- 12 kg

Réf. : ZINTBP900

Modèle broche longue Réf. : ZINTBP900L

COFFRET DE 8 DOUILLES À CHOCS 1" SS818D

- Douilles longues
- Tailles : 27/30/32/33/35/36/38/41 mm

Réf. : GEOR8940164477



COFFRET DE 14 DOUILLES À CHOCS 1/2" SS4114D

- Douilles longues
- Tailles : 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/26/27 mm

Réf. : GEOR8940164459



JEU DE 8 DOUILLES À CHOCS LONGUES 1" EN COFFRET

- Composition universelle poids lourds : 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41
- Qualité professionnelle

Réf. : PTS IT8917L



COFFRET DOUILLE À CHOC 3/4"



- Douilles longues (89 mm), femelles
- 12 pans 17 mm
- 12 pans 19 mm
- E18/E20/E24

Réf. : EURG953MA521

COFFRET DOUILLE A CHOC TORX



- Douilles Mâles 3/4"
- T70 - T80 - T90 - T100 - M16 - M18

Réf. : EURG953MA519

MEULEUSE TRONÇONNEUSE CP7500DK EN COFFRET



- Coffret meuleuse / tronçonneuse Ø 50 mm
- 22 000 trs/min
- Equipé de meules et de disques à tronçonner
- Ergonomie exceptionnelle

Réf. : GEOR8941075002

DISQUEUSE REVOLVER 450W



- Vitesse de rotation : 18 000 tours min
- Hauteur : 125 mm
- Poids net : 1,15 kg
- Volume sonore : 85 dba
- Vibrations < 2,5ms2
- Pression d'utilisation : 6.5 bars
- Raccord 1/4"
- Pour disques de 125 à 150 mm

Réf. : PTS IT8520

PONCEUSE ORBITALE Ø 150 mm CP7255CVE



- Excentration Ø 5 mm (3/16")
- Moteur puissant 160 W
- Faible niveau sonore & de vibrations (< 2,5 m/s²)
- Régulation de vitesse et d'arrêt
- Modèle adaptable sur centrale aspirante

Réf. : GEOR8941272553

COFFRET DÉCAPAGE GOUJONS ET JANTES POIDS LOURDS



- Livré en coffret avec :
 - 1 Pistolet d'entraînement
 - 4 Brosses pour goujons et vis (2Xm20, M24, M30)
 - 3 Brosses pour écrous et trous de jantes
 - 1 Brosse pour appuis conique de jante
- Permet le nettoyage rationnel des goujons, écrous et jantes pour :
 - remontage aisé des roues
 - centrage des jantes correct
 - vissage sans contrainte
 - serrage dynamométrique précis

Réf. : PTS 1525-90



Les + AD PL

La boîte à outils catalogues AD PL.
À demander dans votre point de vente AD PL le plus proche.



PERCEUSE VISSEUSE 10 MM, 10,8V LI-ION



- Perceuse visseuse ultra-compacte 10,8 V 1,5 Ah Li-Ion
- Performante pour des applications de perçage et de vissage
- Excellent contrôle de la puissance grâce à un réglage précis du couple en 15 positions + 1 position perçage
- Livrée en mallette avec 2 batteries et 1 chargeur
- Capacité du mandrin 1.5 - 10 mm
- Couple maximal 25 Nm
- Cap. de perçage max [Bois] 19 mm [Métal] 10 mm
- Poids 1,1 kg

Réf. : FACODCD710S2J1

PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE 14,4 V 4 AH



- Nouvelle technologie XR (eXtreme Runtime)
- Compact et ergonomique, permet de travailler dans les endroits confinés
- 2 vitesses, nouvelle transmission tout métal, efficacité et durabilité accrue
- Nouvel interrupteur : variation intelligente de la vitesse
- Livrée avec chargeur multi-voltage, 2 batteries 4 Ah, mallette de transport

Réf. : FACODCD730M2

PERCEUSE PERCUSSION 13 mm



- Puissance / couple : 770 W / 40 Nm
- Capacité du mandrin autoserrant : 13 mm
- Vitesse à vide/coups par minute : 2 700 tours/45900 coups/min
- Capacité de perçage max bois / acier / béton : 35 / 13 / 20 mm
- Poids : 2,3 kg
- Livrée avec poignée latérale et mallette de transport

Réf. : FACOD21805KS

TOURNEVIS GYROSCOPIQUE 7,2V LI-ION



- Le sens et la vitesse de rotation sont déterminés par le mouvement du poignet
- Limiteur de couple 30 positions, blocage automatique de l'arbre pour des déblocages de vis
- Eclairage 2 LED, indicateur de charge
- déal pour les démontages de tableaux de bord, garnitures de portes, protections de soubassement...
- Livré avec 2 batteries 7,2V Li-ion et un chargeur

Réf. : FACODCF680G2

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION XRP LI-ION 18 V XR / 4 AH

- Puissante machine 18 Volts pour applications lourdes
- 3 vitesses avec variateur pour des performances optimales
- Réglage de couple à 22 positions
- Mandrin sans clé 13 mm, avec un blocage d'arbre automatique pour un changement simple et rapide de forets et d'embouts de vissage
- Nouvel interrupteur : variation intelligente de la vitesse de perçage
- Livrée avec poignée latérale, chargeur, 2 batteries 4 Ah, mallette

Réf. : FACODCD985M2



MEULEUSE DIAMÈTRE 230 MM 2600 W ÉLECTRONIQUE



- Débrayage électronique en cas de blocage du disque
- Système d'éjection de la poussière pour protection du moteur
- Fixation du disque sans outil
- Système anti-redémarrage, en cas de coupure de courant
- Indication de surcharge par LED
- Poids 5,8 kg

Réf. : FACODWE4579R

MEULEUSE DE FINITION 18V XR - 4,0AH LI-ION



- Moteur hautes performances refroidi par ventilateur avec charbons remplaçables
- Vitesse à vide 7 000 t/min
- Livrée en mallette avec :
 - Carter de protection
 - Poignée latérale
 - Flasques
 - Clé de service
 - 2 batteries Li-Ion 4.0 Ah et 1 chargeur
- Puissance utile 405 Watts
- Poids 2,9 kg

Réf. : FACODCG412M2

PISTOLET À MASTIC / COLLE



- Pour cartouche 310 - 600 ml
- Pression : 2 900 Nm - Permet l'éjection des mastics les plus durs !
- Vitesse : 584 mm/min
- Poids : 3,2 kg
- Livré avec chargeur 1 h, 1 batterie

Réf. : FACODC542KJ1

SCIE SAUTEUSE À POIGNÉE SUPÉRIEURE - 701W



- Mécanisme de changement rapide de lame sans clé
- Moteur avec vitesse variable pour des coupes rapides
- Système breveté de contre-poids anti-vibrations
- Poignée caoutchoutée pour un travail en souplesse
- Livrée en mallette avec 4 lames, semelle additionnelle anti-rayures et insert pare-éclats, adaptateur d'aspiration
- Course de la lame 26 mm - Inclinaison de la lame 45°
- Capacités de coupe maxi (Bois) 135 mm, (Acier) 12 mm, Métaux non ferreux 30 mm
- Coffret de 10 lames métal/bois offert
- Poids 2,8 kg

Réf. : FACODW331KJ1

VIDÉOSCOPE 10,8 V + 2 CAMERAS 5,5 ET 9 MM

- 2 CAMERAS 5,5 et 9 mm
- Compatible avec système de batteries 10,8 V Li-ion
- Écran sans fil détachable
- Enregistrement photo et vidéo sur carte micro SD (non fournie)
- Capteurs 5,5 mm et 9 mm, 90 cm de longueur avec éclairage à intensité variable
- Accessoires pour capteur 9 mm : Crochet, aimant et miroir
- Idéal pour rattraper une petite pièce tombée dans un endroit inaccessible, avoir une vision latérale...
- Livré en mallette avec un chargeur et une Batterie 10,8 V DEWALT



Réf. : FACODCT412S1

DISQUES À TRONCONNER, BROSSES ET AUTRES CONSOMMABLES



Gamme complète disponible dans votre espace AD PL.

MEULEUSE 230 mm



- Puissance 2 200 W
- Vitesse à vide : 6 500 trs/min
- Diamètre max des disques : 230 mm
- Filetage de la broche : M14
- Poids : 4,6 kg
- Livrée avec poignée latérale et carter de protection

Réf. : FACOD28492K

MEULEUSE 125 mm



- Puissance 1 400 W
- Vitesse à vide : 10 000 trs/min
- Diamètre max des disques : 125 mm
- Filetage de la broche : M14
- Poids : 2 kg
- Système d'éjection de la poussière intégré
- Livrée avec poignée latérale et carter de protection

Réf. : FACOD28135K

DÉCAPEUR THERMIQUE



- Puissance 1 800 W
- Température de travail 50 - 600°C
- Débit d'air : 250 / 450 L/min
- Poids : 0,8 kg
- Système de protection contre les surchauffes
- Excellent confort d'utilisation

Réf. : FACOD26411

CHARGEUR DE VÉHICULE POUR BATTERIE



- Pour batteries XR 10,8 V-14,4 V - 18 V
- Prise allume cigare
- Temps de charge pour une batterie 3.0 Ah : 90 minutes
- Chargeur intelligent adaptant le taux de charge en fonction de la batterie
- Indication de l'état de la batterie par témoin lumineux : Chargée, en charge, problème d'alimentation, pack batterie trop froid ou trop chaud

Réf. : FACODCB119

PACK 2 MEULEUSES

- Meuleuses Ø 125 mm 850 W et 230 mm 2 200 W
- Livrées dans un coffret unique

Réf. : FACOD28492TWIN



SERVANTE JET 7 TIROIRS + COMPOSITION D'OUTILLAGE "TRUCK"



- 5 tiroirs hauteur 60 mm = 15 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Livrée avec 6 cloisons pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons pour tiroir de 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs : 155 kg
- Volume utile de rangement : 155 litres

Réf. : FAC0JET.7M3PLPB

SERVANTE 8 TIROIRS NOIRE



- Système Lock & Go! Qui verrouille automatiquement les tiroirs quand vous les fermez
- Glissières montées sur roulement à bille
- Tiroirs à ouverture totale
- Peinture brillante, élastique, anti-éraflures
- Grande capacité de charge et châssis extrêmement robuste
- Châssis double épaisseur pour une meilleure protection contre les chocs et les coups
- Renforts aux endroits clés
- Fermeture à clé ronde, verrouillage centralisé à clé
- Roues de 125x50 mm avec roulements à billes et bande de roulement en caoutchouc

Réf. : ZINT1475K8PC

COMPOSITION DE 13 MODULES D'OUTILLAGE SPÉCIFIQUE PL

- Contenu Tiroir 1 :
 - 10 clés à pipe 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
 - 7 tournevis 1 : TT N° : 10-15-20-25-27-30-40
 - 1 marteau rivoir, 1 maillet à embouts interchangeable, 3 chasse-goupilles 4-5-6 mm, 1 burin, 1 pointeau
 - 3 Chasse-goupilles à poignée amortissante : 12-14-16 mm
 - 3 burins à poignée amortissante 19-20-22 mm, 1 bédane
 - 5 clés mixtes grandes dimensions : 27-29-30-32-34 mm
- Contenu tiroir 2 :
 - Composition cliquet-douilles 1/2" avec douilles de 10 à 32 mm, rallonges et cardan
 - Composition cliquet-douilles 1/4" avec douilles de 5,5 à 14 mm, rallonges, cardan, poignée tournevis
 - Jeu de 9 clés 6 pans de 1,5 à 8 mm
- Jeu de 8 clés Torx® de 10 à 45
- Jeu d'embouts plats Philips®, Posidriv® et Resistorx®
- 5 pinces : coupante, demi-ronde becs droits, demi-ronde becs coudés, multiprise, pince-étoupe
- 6 tournevis plats : 3 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175 avec écrou
- 2 tournevis Philips® PH0 et PH1
- 17 clés mixtes : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
- Contenu tiroirs 3 :
 - Cliquet 3/4" avec cardan, rallonge, douilles K.34-36-41-46-50-55 mm
 - 4 pinces pour circlips intérieurs et extérieurs
 - 1 module pour petites pièces : visseries, etc

Réf. : FACOCM.PLPB



EXTRACTEUR DE SILENTBLOCS



- Pour dépose et repose de silentblocs 3D :
 - SAF diam. 158 mm
 - DISCOS
 - DB
 - HENDRICKSON

Réf. : EURG950MA600



EXTRACTEUR DE ROTULE HYDRAULIQUE 12T

- Décolleur de roulement à billes ou à rouleaux
- Vérin hydraulique manuel de 12 t
- Fonctionne par serrage des mors coniques entre roulement et portée
- Extraction sur arbre en vissant les tirants et par serrage de la vis de pression
- Livré en coffret

Réf. : EURG950MA599



EXTRACTEUR DE ROTULE HYDRAULIQUE

- Capacité : Ø 36 mm, utilisable sur les rotules de poids lourd et de cars
- Puissance du vérin : 8 t

Réf. : FACOU.18H36PB



EXTRACTEUR UNIVERSEL DE MOYEU PL

- Extraction par serrage de la vis de pression directement sur le bout de l'essieu ou sur l'embout de pression, en cas d'alésage central
- Livré avec embouts de pression et manchons d'adaptation de goujon
- Livré en coffret métallique
- Manchons d'adaptation en : M18x1,5 - M20x1,5 - M22x1,5 - M24x1,5 - M30x1,5 - 7/8"
- Platines d'appui : SAF - BPW - SCANIA

Réf. : EURG950MA343



EXTRACTEUR DE ROTULE REVERSIBLE (BAS OU HAUT) 35-45 MM

- Pour rotules de 35 à 45 mm
- Permet de pousser soit par le haut, soit par le bas en fonction de la place disponible
- Ouverture de la fourche : 45 mm
- Profondeur de la fourche : 50 mm

Réf. : EURG950MA278



ADAPTATEUR DYNAMOMÉTRIQUE COUPLE ANGLE



- Préréglage possible de 9 valeurs de couple et/ou angle
- Comptage de cycles & mémoire 50 valeurs
- Utilisation ultra simple : auto test et remise à zéro à l'allumage
- ISO 6789-DIN / EN ISO 6789-NF / EN ISO 6789
- Précision :
- Couple : $\pm 3\%$ - Angle : $\pm 2\%$
- Mode de mesure : pic ou suiveur
- Unité de mesure : N.m, ft.lb, In.lb, Kg.cm, degré
- Adapateur couple angle 340 Nm
- Nm mini : 17- Nm maxi : 340
- Carré 1/2"

Réf. : FACOE.506-340SPB

CLÉ RÉGLABLE UNIVERSELLE DE DÉPANNAGE



- Pour écrous 6 pans de 49 à 135 mm
- Pour écrous 8 pans de 49 à 143 mm
- Pour écrous à créniaux
- Utilisation avec un carré 3/4"
- Réglage et stabilisation par molette et vis sans fin

Réf. : EURG950MA097

CLÉ RÉGABLE POUR FILTRE



- Pour filtre de Ø 80 mm à 110 mm
- Utilisation avec un carré 1/2" ou clé 6 pans de 21
- Acier traité
- Largeur des mâchoires : 6 mm

Réf. : EURG952MA306

CLÉ RÉGLABLE POUR FILTRE SPÉCIAL DESSICATEUR

- Idem EURG952MA306 mais pour filtre de Ø 104 à 150 mm
- Utilisation avec un carré 1/2" ou clé 6 pans de 24

Réf. : EURG952MA316

MULTIPLICATEUR DE COUPLE 1 300 Nm



- Compact et léger, idéal pour les V.U.L. ou camion
- Rapport de multiplication constant 5:1
- Fourni avec 2 bras de réaction (droit et coudé) et un carré d'entraînement de rechange
- Carré d'entrée 1/2", carré de sortie 3/4"
- Couple maxi en entrée : 260 Nm
- Couple maxi en sortie : 1 300 Nm

Réf. : FACOMC.130BPB

MULTIPLICATEUR DE COUPLE 2 700 Nm

- Idem MC.130BPB mais :
 - Carré 1"
 - Couple maxi de sortie : 2 700 Nm

Réf. : FACOMC.270BPB

MULTIPLICATEUR DE COUPLE

- Couple maxi en entrée : 260 Nm
- Couple maxi en sortie : 1 300 Nm
- Précision +/- 4%
- Bras et rallonge inclus
- Pour carré 1/2" - 3/4"

Réf. : ZINT8905-TM



CLIQUET ÉTANCHE 3/4"



- Tête étanche & compacte = accessibilité accrue
- H = 52 mm - Diam. = 60 mm
- Cliquet 120 dents : reprise 3°
- Poignée et manche profilés : confort optimisé
- Inversion facilitée
- Desserrage puissant
- Longue durée de vie quelles que soient les conditions

Réf. : FACOKL.161PB

COFFRET CLIQUET / DOUILLES 3/4"

- Contenu du coffret :
 - Cliquet KL.161PB
 - 13 douilles 19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55 mm
 - Rallonges 200 - 400 mm : K.210 - K.215
 - Poignée coulissante : K.120



Réf. : FACOKL.500PB

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 3/4" ÉLECTRONIQUE



- Cliquet fixe incorporé de carré 3/4"
- Longueur de 1230 mm pour une force optimale
- Corps de l'outil en acier de haute qualité
- Capacité de 81 à 810 Nm

Réf. : ZINTIZO-DR-810

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1"



- Capacité : 140 / 980 Nm
- Corps acier haute résistance
- Réglage facile et rapide du couple avec une durabilité du marquage assuré
- Poigné ergonomique offrant une excellente prise en main

Réf. : PTS IT8917-80

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À CLIQUET



- Capacité de 300 à 1 500 Nm
- Précision +/- 4 % en serrage et +/- 6 % desserrage
- Tête de cliquet fixe
- 32 dents/ angle d'action 11;25°
- Double échelle : métrique et américaine
- ISO 6789

Réf. : ZINT7455-1500

CLÉ SPÉCIALE POUR DAF

- 6 pans Ø 115
- Carré 1"

Réf. : EURG950MA1170



- 6 pans Ø 105
- Carré 1"

Réf. : EURG950MA1150



CLÉS SPÉCIALES POUR MAN

- 6 ergots
- Carré 3/4"
- Pour MAN F2000 et TGA
- Essieu avant

Réf. : EURG950MA025



- 6 ergots
- Carré 3/4", avec guide
- Pour MAN TGA
- Essieu arrière

Réf. : EURG950MA026



CLÉS SPÉCIALES POUR RENAULT TRUCKS

- 6 pans Ø 80 (fine)
- Carré 3/4"
- Pour Renault Trucks Premium

Réf. : EURG950MA1101



- 12 pans Ø 105
- Pour Renault Trucks (Meritor)

Réf. : EURG950MA021



CLÉS SPÉCIALES POUR VOLVO

- 8 pans Ø 115
- Carré 1"

Réf. : EURG950MA2130



- 8 pans Ø 105
- Carré 1"

Réf. : EURG950MA2110



- 6 pans Ø 105
- Carré 1"

Réf. : EURG950MA1150



CLÉS SPÉCIALES POUR SCANIA

- 8 pans Ø 80
- Carré 1"

Réf. : EURG952MA250



- 8 pans Ø 100
- Carré 1"

Réf. : EURG950MA2100



DOUILLE À CHOCS 1" SPÉCIFIQUE

- Carré 1"
- Ø 65 mm - 12 pans
- Spéciale pour transmission Iveco

Réf. : ZINTHVIS1265



DOUILLE A CHOCS PROFIL BPW 3/4 95MM

- Spéciale essieux de 6.5 à 9 T
- Conçue avec différentes tailles selon la capacité de l'essieu

Réf. : ZINTHVIS95BPW9



DOUILLE À CHOCS PROFIL BPW

- Entraînement : 3/4"
- Diamètre : 80 mm
- Application : 12 t
- Poids : 4.650 kg

Réf. : ZINTHVIS80BPW12



DOUILLE À CHOCS PROFIL BPW

- Entraînement : Hex. 41 mm
- Diamètre : 120 mm
- Application : 16 t
- Poids : 4.650 kg

Réf. : ZINTHVIS120BPW16

CLÉ DOUBLE POUR ECROU DE ROUES + BARRE



- Clé Ø 32 et 33 mm
- Barre

Réf. : EURG950MA080 (Barre)

Réf. : EURG950MA081 (Clé)

COFFRET DE DOUILLES 3/4"

- Acier allié haute performance, finition chromée mat
- Conforme ISO 1174 & DIN 3120
- Contenu : 17 pièces
 - 12 douilles 6 pans 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm
 - 1 tête de cliquet 3/4" 24 dents, angle de débattement 15
 - 1 poignée extensible 500 > 815 mm
 - 1 tête de poignée coulissante en T 3/4"
 - 1 rallonge 3/4" 200 mm
 - 1 rallonge 3/4" 400 mm

Réf. : ZINTSLX17



RÉCUPÉRATEURS HUILES USÉES ET LR / LG



- Capacité : 95 L

Avec pompe :
Réf. : SAMO436100
Sans pompe :
Réf. : SAMO436000

BAC DE FOSSE MOBILE POUR RÉCUPÉRATION D'HUILES PL



- Entraxes réglables :
800 mm mini -
1 200 mm maxi
- Capacité 120L

Réf. : SACA0701

RÉCUPÉRATEUR HUILES USÉES POUR FOSSE



- Par gravité ou système d'évacuation centralisé avec pompe
- Capacité 95 L
- Réglable de 950 à 1450 mm
- Dimensions L. 830 x L. 665 x H. 460 mm

Réf. : SAMO439100

BAC RÉCUPÉRATEUR D'HUILE POUR FOSSE



- Capacité 120 L
- Grille brise-jet amovible
- Robinet de vidange Ø 3/4" femelle
- Largeur réglable selon la fosse de 83 à 130 cm
- Dim : 800 x 740 x 420 mm

Réf. : ALGI07790500

RÉCUPÉRATEUR D'HUILE 120L



- Récupérateur d'huile
3 fonctions : Gravité /
Pantographe / Aspiration
- Capacité du réservoir :
120 Litres
- Bac de récupération
pantographe : 60 Litres
- Vidange pneumatique de
réservoir
- Livré avec sonde
- Poids 83,4 kg

Réf. : EGI 700053

VIDANGEUR ASPIRATEUR D'HUILE MOBILE

- Cuve 120 L - Bac collecteur
de 50 L
- Avec pantographe
- Jauge de niveau d'huile de
cuve
- Vidange pneumatique de la
cuve avec flexible 1,50 m
- Ensemble monté sur un bras
articulé de 1,30 m
- Fonction aspiration d'huile
par sonde

Réf. : ALGI07793600



ENSEMBLE MOBILES HUILE POUR FÛT



- Avec chariot, pompe 3/1 et poignée compteur

Flexible 4 m : Réf. : SAMO376300.100

Enrouleur ouvert 10 m : Réf. : SAMO378550.110

Avec pompe 5/1 et poignée grand débit :

Réf. : SAMO377000.110

PISTOLET DE GRAISSAGE



- Electrique à batterie 14,4 V
- Pour cartouche 400 gr et graisse en vrac

Réf. : ALGI07275000

ENSEMBLE PNEUMATIQUE 3/1 FIXE

- Avec flexible 4 m
- Avec pistolet digital
- Pour fut de 200 L

Réf. : ALGI07750550 EC



ENSEMBLE PNEUMATIQUE 3/1 FIXE

- Avec flexible de liaison
- Enrouleur 10 m et pistolet compteur digital
- Pour fut de 200 L

Réf. : ALGI07750560EC



ENSEMBLE POUR REMPLISSAGE DES RÉSERVOIRS DE GRAISSAGE CENTRALISÉ

- Pompe pneumatique 14/1
- Equipement complet pour tonnelet 60 kg
- Flexible 4 mètres avec raccord hydrauliques 1/4 pouce et vanne

Réf. : ALGI07756500



ENSEMBLE PNEUMATIQUE 3/1 MOBILE

- Avec flexible 4 m
- Avec pistolet digital
- Avec chariot 3 roues
- Pour fut de 200 L

Réf. : ALGI07750600EC



ENSEMBLE PNEUMATIQUE 3/1 MOBILE

- Avec flexible de liaison
- Enrouleur 10 m et pistolet compteur digital
- Avec chariot 3 roues
- Pour fut de 200 L

Réf. : ALGI07750650EC



ENSEMBLE MOBILE POUR TONNELET GRAISSE 50 kg

- Pompe 55/1 pour tonnelet
- Chariot 4 roues, couvercle, plateau suiveur
- Flexible et poignée graisse avec flexible
- Agrafe & rotule triple "Z"
- Flexible 10 m

Réf. : SAM0425165.115



DISTRIBUTEUR MOBILE POUR GRAISSAGE CENTRALISÉ

- Pour graisse liquide type NLGI 00 à 000
- Compteur graisse digital
- Flexible 1,5 m
- Raccord universel pour le remplissage à basse pression du réservoir de la centrale de graissage

Version 20 kg :

Réf. : SAM0422301.110

Version 40 kg :

Réf. : SAM0422701.110



DISTRIBUTION GRAISSE MOBILE SUR TONNELET

- Pompe 50/1 - 730 mm
- Couvercle 385 mm - Plateau suiveur 370 mm
- Flexible graisse 4 mètres
- Pistolet graisse
- Chariot 4 roues 50 kg

Réf. : LUR074038



DISTRIBUTION MOBILE D'HUILE MOTEUR SUR FÛT



- Pompe 3/1 - 15 litres/mn
- Flexible huile 4 mètres
- Pistolet compteur digital LURO
- Chariot 4 roues 200 kg

Réf. : LUR010090317

Version fixe Réf LUR010090311

ENSEMBLE MOBILE POUR FÛT



- Pompe 3/1
- 1 roue fût
- Flexible 4 m
- Poignée compteur

Réf. : EGI 322014

ROULE FÛT POUR GRAISSE



- Kit ensemble graisse pneumatique 200 kg mobile pour fût comprenant :
 - Pompe pneumatique rapport de pression 50:1 avec couvercle diamètre 600 mm
 - Plateau suiveur diamètre 585 mm
 - Régulateur d'air avec raccord rapide
 - Flexible de 4m
 - Poignée avec rotule articulée en Z et flexible rigide
 - Roule fût

Réf. : SACA TGM 55220

ENSEMBLE MOBILE POUR FÛT GRAISSE



- Pour fut graisse 185Kg
- Avec pompe 3+3 60/1 grand débit
- Chariot industrie avec roues gonflables
- Enrouleur ouvert 15 m
- Poignée graisse haute pression

Réf. : SAM0426200.110PME

ROULE FÛT POUR HUILE



- Kit pour ensemble fût 200 kg comprenant :
 - Pompe pneumatique 5:1
 - Roule fût
 - Tube plongeur
 - Régulateur d'air avec raccord rapide
 - 4m de flexible
 - Poignée compteur

Réf. : SACA TOM 55220

ENROULEUR MONOBRAS

- Matière : aluminium et polymère
- Visserie inox
- Résistant à la corrosion
- Léger et robuste
- Monté sur axe à roulement à bille



Huile - 10 m : Réf. : SAM0506202

Huile - 15 m : Réf. : SAM0506222

Graisse - 10 m : Réf. : SAM0506301

Graisse - 15 m : Réf. : SAM0506321

ENROULEUR D'HUILE FIXE ABS/ACIER 10 M

- Robustesse et légèreté
- Flexible 10 m en 1/2" (12,7 mm) + liaison 1,50 m
- Pression 138 bars
- Existe en version orientable



Réf. : LUR085070

ENROULEUR GRAISSE FIXE ABS/ACIER

- Robustesse et légèreté
- Flexible 15 m en 3/8" (9,5 mm) + liaison 1,50 m
- Pression 345 bars
- Existe en version orientable

Réf. : LUR085081

PISTOLET COMPTEUR DIGITAL HUILE



- Poignée ergonomique à protection
- Débit 35 l/mn - Pression maximum 50 bars
- Entrée 1/2"
- Antigoutte automatique
- Raccord tournant

Réf. : LUR038002

POIGNÉE COMPTEUR DIGITAL BADGER

- Affichage digital
- Poignée ergonomique sans risque de pincement
- Flexible avec bec coudé à 90°, anti goutte
- Alimentée par 1 pile



Réf. : SACA102109

MALLETTE POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE

- Capacité cartouche 400 gr
- Débit maxi 100 gr/mn
- Pression maxi 600 bar
- Flexible 1m avec agraphe 4 coupelles
- Kit avec 2 batteries 18 V - 1500m Ah Ni/Cd - chargeur 230 V - 80 W
- Temps de charge 1 h 15mn - mallette de transport



Réf. : LUR010030725

PISTOLET DE GRAISSAGE 18 VOLTS

- Moteur électrique puissant de 18 volts
- Alimenté par batterie à technologie Lithium-ion sans aucun effet mémoire
- Contenance 500 cc. pour graisse en vrac ou en cartouche
- Pression de sortie : 500 bars
- Débit : environ 150 gr / min
- Livré avec deux batteries, chargeur rapide, flexible 1 m avec agrafe 4 mors
- Valise de transport avec sangle



Réf. : SAM0160001

POIGNÉE COMPTEUR HUILE ET LR



- Légère et robuste
- Alimenté par deux piles AAA
- Mise en veille automatique (autonomie ++)
- Indicateur de charge
- Contrôle du débit progressif en fonction de l'ouverture de la gâchette
- Flexible à bec coudé à 90° et bec anti-goutte semi-automatique

Réf. : SAM0365523

PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE

- Cuve acier, capacité 50 L
- Jauge de niveau de produit
- Lance Inox 600 mm avec flexible spirale 10 m

Réf. : ALGI07780300

Version INOX 24 L Réf. : ALGI0778400



CITERNE 1 500 LITRES DE DISTRIBUTION D'HUILE



- PEHD Double Enveloppe
- Pompe huile 3/1 pour citerne
- Enrouleur carrossé 9 m
- Pistolet compteur digital LURO

Réf. : LUR010090020

CITERNE DISTRIBUTION D'HUILE



- Citerne PEHD dans bac de rétention PEHD
- Pompe 3:1 et enrouleur 10 m équipé d'une poignée compteur
- Dim 700 L :
L 1280 x l 690 x h 1706 (équipement lub inclus)
- Dim 1500 L :
L 1730 x l 750 x h 2246 (équipement lub inclus)

700 L : Réf. : SAM0454731.110

1500 L : Réf. : SAM0454136.110

CUVE DE RÉCUPÉRATION D'HUILES USÉES



- Avertisseur de fuite intégrée
- Cheminée de remplissage avec clapet
- Possibilité de connecter un indicateur de niveau
- Existe en 5 versions de 200 à 2 500 L

Réf. : KINGSPAN BW00XXXXDG (en fonction du volume)

BORNE DE DISTRIBUTION MULTI-ÉNERGIES



Livrée nue avec deux prises 230 volts, un tableau électrique de protection et un RFL avec une sortie directe et une sortie asséchée et lubrifiée.

Caractéristiques :

- Châssis autoporteur stable et robuste conçu pour la fixation et l'intégration des enrouleurs et d'une pompe à membranes pour l'aspiration des huiles usées
- Porte supérieure en façade fermant à clés facilitant la maintenance
- Egouttoir amovible donnant accès direct à la pompe à membrane (en option)
- Ouverture prévue en partie basse pour la sortie d'un flexible d'aspiration des poussières et des fumées
- Peinture époxy, couleur sur demande

Dimensions : L 900 mm x l 650 mm x H 2300 mm,
Poids 240 kg

Options :

- Possibilité de distribuer jusqu'à 6 produits, plus 2 enrouleurs compacts air comprimé et électrique.
- Système de gestion informatique avec 6 afficheurs intégrés.
- Boîtier d'alarme de niveau des cuves.
- Prise 230 V mono 16 A.
- Prise 380 V 32 A.
- Prise 24 V 16 A.
- Prise RJ 45.
- Baladeuse à LED sans fil.
- Bandeau lumineux.
- Plaque de fond pour l'arrière si celle-ci est placée au milieu de l'atelier.
- Étagère latérale pour présentation de bidons

Réf. : SAM0450065.106

PALETTES DE RÉTENTION POUR FÛTS



- Palette pour 1 fût, capacité 55 L
- Palette pour 2 fûts, capacité 240 L
- Palette pour 4 fûts, capacité 250 ou 275 L

Réf. : KINGSPAN (en fonction du modèle)

BAC DE RÉTENTION 2 FÛTS CLIPSABLE ET MODULABLE



- Permet de composer une rétention pour 2, 4, 6, 8 fûts, maxifût et cuves de 1500 litres*
 - Dimensions 1 320 x 670 x 420 mm
 - Poids du bac avec caillebotis 21 kg
- *nécessite des modules de jonction*

Réf. : LUR07010244

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE 230 V - ADBLUE FIXE POUR FÛTS 220 LITRES



- Pompe électrique à membrane 230 V - IP 55
- Débit libre 26 l/mn
- Flexible de distribution PVC 6m + aspiration 1,5 m
- Raccord CDS/SEC pour IBC ou fût -
- Pistolet polypropylène/viton

Réf. : LUR037066

PISTOLET À ARRÊT AUTOMATIQUE ADBLUE



- Structure en inox avec protection par joints Viton
- Débit 8 à 50 litres/mn
- Entrée 3/4" F x raccord tournant cannelé 19 mm
- Diamètre du bec de distribution 24 mm
- Pour flexible 3/4"

Réf. : LUR010021090

ENSEMBLE POMPE ADBLUE POUR IBC - PISTOLET MANUEL ET AUTOMATIQUE



- Pompe à membrane auto-amorçante 230 V / 370 W
- Débit 45 l/min
- Tuyau EPDM de distribution de 6 m
- Tuyau et raccord rapide de connexion cuve

Avec pistolet manuel Inox / PE - sans compteur :

Réf. : ALGI07645100

Avec compteur & pistolet auto :

Réf. : ALGI07645700

ENROULEUR AUTOMATIQUE SPÉCIAL ADBLUE

- Longueur 8 m
- Flexible EPDM 3/4"
- Support fixe

Réf. : ALGI07645180



RÉSERVOIR ADBLUE AVEC DISTRIBUTION



- Système de distribution 12 v
- Avec compteur
- Pistolet automatique

Version 220 L Réf. : LUR010022303

Version 440 L Réf. : LUR010022403

GROUPE DE DISTRIBUTION ADBLUE PORTABLE



- 12 V
- Débit 30 L/min

Réf. : ALGI07645212

KIT POMPE ÉLECTRIQUE AD BLUE POUR FÛT OU CUBITAINER



- Pompe électrique 230 volts, corps en inox
- Montée sur platine adaptable sur un fût plastique
- Kit d'aspiration 1 m et adaptateur
- Flexible de refoulement 3 m
- Pistolet de distribution manuel plastique avec raccord tournant F1"

Réf. : SAM0557951.100

KIT POMPE AD BLUE POUR FÛT OU CUBITAINER



Idem SAM0557951.100 sauf pompe :

- Pompe à membranes DF50
- Corps acétal et membranes téflon

Réf. : SAM0557950

COMPTEUR ÉLECTRONIQUE AD BLUE

- Facile à installer, en ligne ou à l'extrémité du tuyau de refoulement
- Possibilité de monter le compteur directement sur le pistolet

- Ecran compact, alimenté par 2 piles
- Calibration possible
- Filetage BSP mâle 1"
- Avec 2 raccords inox F/F 1"

Réf. : SAM0366761



CUVE DE STOCKAGE / DISTRIBUTION ADBLUE BLUEMASTER LIGHT



Un concept simple & fiable, une maintenance aisée, un prix attractif, de nombreuses options pour répondre à tous les besoins.

Cuves simple paroi (1 000 à 9 000 L)

- Système de distribution simplifié, composé :
 - d'une pompe 230V (marche/arrêt) immergée
 - d'un pistolet manuel
 - d'un flexible de distribution de 4 m
- Trappe d'inspection 4" ou 16" (16" à partir d'un volume de 3500l)
- Aération
- Raccord BSP 2" décalé sur le dessus de la cuve

Cuves double paroi (1 300 à 9 000 L)

Idem cuves simple paroi avec en plus :

- Armoire de distribution verrouillable,
- Indicateur de niveau du type flotteur pour les cuves 1200 l et 2500 l et du type pneumatique pour les autres

Nombreuses options (voir fiche produit)

- Compteur digital
- Pistolet automatique
- Chauffage / Ventilateur de refroidissement
- Alarme de trop plein / détecteur de fuite
- Enrouleur de flexible 6m
- Isolation
- ...

Réf. : KGSPLOBL... (simple paroi)

Réf. : KGSPLBBL... (double paroi)

CUVE DE STOCKAGE / DISTRIBUTION ADBLUE BLUEMASTER



- Panneau de commande avec indicateur de niveau (raccord télémétrie possible)
- Système de chauffage et de refroidissement intégré
- Pistolet automatique avec interrupteur de pompe
- Existe en 5 versions de 1 200 à 9 000 L
- Options possibles : enrouleur, système de gestion multi-utilisateurs...

Réf. : KGSPBBMOXXXXXX

(en fonction du volume et des options)



ATELIER

Nos techniciens sont qualifiés et régulièrement formés pour assurer l'entretien de vos véhicules utilisant de l'AdBlue. Rendez-vous dans l'Espace AD PL le plus proche de chez vous pour connaître la liste des prestations que nous vous proposons.

BLUEMASTERSLIM LIGHT

- Cuve stockage AdBlue 4 000L
- Groupe de distribution avec flexible 4m et pistolet automatique intégré
- Ligne de remplissage 2" (inox) avec raccord TODO antipollution sans égouttures
- Indicateur de niveau et de débit AdBlue® digital
- Système de chauffage et de ventilation intégré
- Armoire de distribution éclairée et fermée à clé
- Nombreuses options dont télémétrie et multi-utilisateurs
- Dim (m) : L 3,90 - l : 1,20 - h : 2,34

Réf. : KGSPBBL4000-SP



LE RÉSEAU ADPL VOUS PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS ET PRESTATIONS ATELIER LIÉS À L'ADBLUE :

- **Liquide AdBlue :**
 - Conditionné : bidon, fûts, IBC 1 000 L
 - Vrac : de 2 à 23 m³
- **Filtres AdBlue**
- **Modules Denoxtronic**
- **Bouchons de réservoirs AdBlue**



CUVE 4 000 L PRÊTE À L'EMPLOI



- Caisson PE faisant rétention
- Coffret électrique : gestion pompe, chauffage, niveau
- Pistolet automatique, flexible 5 m avec enrouleur, volucompteur
- Chauffage
- Jauge de niveau avec sécurité niveau bas/débordement
- Faible encombrement : long 2,49 m, larg 1,15 m, haut 2,30 m - 520 kg
- Options (en fonction des modèles) : pistolet ZVA avec reconnaissance magnétique, flexible 8 m, télémétrie, installation...

Réf. : AIR5BB4000XXX (en fonction des options)

CUVE 5 000 - 11 600 L



- Caisson en PE
- Coffret électrique ; gestion pompe, chauffage, niveau,
- Flexible 6 m avec enrouleur, pistolet ZVA, volucompteur,
- Chauffage, Jauge de niveau avec sécurité niveau bas/débordement
- Raccordable à une borne de gestion, Télémétrie,
- Dimensions : 5000 l = long. 3 m, larg. 2 m, haut. 2,30 m
11 600 l = long. 4,50 m, larg. 2,40 m, haut. 2,55 m

Réf. : AIR5AS XXXXX (en fonction du volume)

ÉLÉVATEUR DE VITRES



- Facilite le démontage et le montage de vitres volumineuses et lourdes (bus, camions)
- Capacité total des 3 ventouses : 210 kg
- Hauteur maximale : 3,50 m
- Compact une fois plié, peut être transporté dans un véhicule de service
- Pas de source d'alimentation externe nécessaire

Réf. : DINISL-350-B

ECHAFFAUDAGE DE TRAVAIL



- 4 grandes roues pivotantes (Ø 150 mm, gomme, avec frein) réglables en hauteur
- Plate-forme : 3,0 m x 0,60 m, idéal pour 2 personnes
- 3 hauteurs de paliers (50, 75 et 100 cm), hauteur supp. possible grâce à un rail de sécurité (non inclus)
- Montage/démontage rapide, facile et sans outil
- Poids total : 121 kg

Réf. : DINIPFN-300

OUTIL D'INSTALLATION DE PARE-BRISE AEGIS SOLO II DELUXE



- Permet le placement des vitres par 1 seul mécanicien
- Bras flexible permettant au mécanicien de travailler sur les deux côtés du véhicule
- Utilisable avec tous les galbes de vitres
- Contient additionnellement 2 ventouses à piston ProGlass SHP-150-1 qui facilitent le tournage et pivotage de la vitre

Réf. : DINISOK-3030

KIT DE RÉPARATION DE PARE-BRISE



- Système professionnel simple et peu coûteux
- Idéal pour les entreprises ayant peu de réparations ou comme système supplémentaire
- Conception simple assurant un fonctionnement sûr et facile
- Résine d'injection ProGlass extra fluide de haute qualité pour combler même les fissures les plus fines
- Livré avec mini-perceuse pour forage du point d'impact
- Le Kit contient :
 - Base de réparation
 - Miroir d'inspection avec ventouse souple
 - Lampe de poche UV
 - Mini-perceuse
 - Pointe en métal dur + Pointe carbure
 - Stylo lumineux
 - Briquet
 - 2 Injecteurs en plastique + 2 x 5 ml de résine
 - 20 Feuilles de mylar
 - 10 Lames à racler
 - 1 Foret conique Ø 1,0 mm + 1 Foret rond 1,2 mm

Réf. : DINIWSR-100

Réf. : DINIWSR-100-A (kit mobile)

PURGEUR PNEUMATIQUE DE FREIN 10 L / INOX

- Pour circuit de freinage et circuit hydraulique d'embrayage

Réf. : **ALGI07796000**



PURGEUR DE FREIN POUR HUILE HYDRAULIQUE MINÉRALE

- Pour maintenance et réparation des circuits (freins, embrayage) contenant fluides CHF 11S (Pento -sin ®) ou LHM
- Pression réglable de 0,5 à 3 bars
- Sélection de la valeur de pression par deux touches : montée et descente
- Régulation électronique de la pression : maintien de la pression stable sur la valeur sélectionnée
- Arrêt automatique en dessous du niveau mini
- Capacité : 5 L
- Longueur flexible et câbles : 4 m
- Portable et autonome : 12 Volts
- Appareil livré sans bouchon, choisissez le kit adapté au type de véhicule



Réf. : **FACODF.22PB**

SERVANTE DE PONÇAGE INDUSTRIELLE

- Aspiration des poussières lors de ponçage de carrosserie de véhicules ou éléments détachés
- Convient pour des travaux longue durée
- Moteur industriel 2400 tr/m en 380 volts

Réf. : **SACA5372r**



PRESSE À PIVOT ROTATIVE

- Capacité 60 t
- Avec vérin orientable sur 2 x 360°
- Livrée avec jeu d'embouts standards

Réf. : **MBOY0020955S**



PRESSE HYDRAULIQUE SUR BÂTI AVEC VÉRIN MOBILE ET TREUIL

- Capacité 50 tonnes
- Pompe à double vitesse
- Pompe à double commande manuelle / pédale
- Sécurité en cas de surcharge
- Retour piston automatique
- Manomètre encastré
- Livré avec jeu de "V"

Réf. : **EGI PR50PMS**



PRESSE A PIVOT 65 T

- Pompe hydraulique manuelle à 2 vitesses
- Vérin hydraulique simple effet
- Retour du piston avec assistance pneumatique
- Course tige du vérin : 110 mm
- Chariot de transport

Réf. : **MBOY20950 B**



CHARIOT POUR ÉTRIER ET MOYEU-DISQUE



Permet le travail du freinage PL étrier et moyeu-disque, tout en privilégiant le confort de l'opérateur

Réf. : **MBOYLT100**

Réf. : **MBOYLT101**

CHARIOT PROCESS FREINAGE



- Permet de déposer roue, étrier, moyeu-disque et tambour

Réf. : **MBOYTN30**



FOURNISSEUR	RÉF. PRODUIT	DÉSIGNATION	PAGE
ABAC	4116007125	Compresseur insonorisé à piston	28
	4116007224	Compresseur insonorisé à piston	28
	4116022696	Compresseur CP autonome disel bi-energie	28
	4116022882	Compresseur CP piston bi-étagé courroie	28
	4152009844	Compresseur vis sur cuve	28
	4152011068	Compresseur vis sur cuve	28
ACTIA MULLER	1020Z11SAAFZ	Banc de freinage PL 44700 type mines	14
	724HB2	Pont 2 colonnes 4tonnes hydraulique sans embase VL/VUL	18
	8668-171PRPL	Appareil de géométrie PL	25
	AC966800	MULTIDIAG XG MOBILE TRUCKS, Tablette 10" avec VCI Bluetooth	13
	AC966801	MULTIDIAG XG MASTER TRUCKS, Tablette 13" avec VCI Bluetooth	13
	ACM2900HFC-KP	Station de recharge clim FULL auto avec base de données VL-VUL-PL	12
	SJ4725	Pont 2 colonnes 5 t sans embase SPECIFIQUE VUL	20
ALGI	07275000	Pistolet de graissage électrique à batterie 14,4 V	43
	07645100	Ensemble pompe AdBlue 230 V pour IBC 1000 L	47
	07645180	Enrouleur automatique spécial AdBlue 8 M	47
	07645212	Groupe de distribution AdBlue portable 12 Volts - débit 30 L/min	48
	07645700	Ensemble pompe AdBlue 230 V pour IBC 1000 L	47
	07756500	Ensemble pneumatique 14/1 pour graissage centralisé	43
	07778200	Enrouleur eau chaude HP "ACIER" / 18 M - 400 bar maxi	27
	07778625	Enrouleur eau chaude HP "INOX" / 25 M - 400 bar maxi	27
	07780300	Pulvérisateur pneumatique "ACIER" / capacité 50 L	45
	07784000	Pulvérisateur pneumatique "INOX" / capacité 24 L	45
	07790500	Récupérateur d'huile pour fosse / capacité 120 L	42
	07793600	Vidangeur aspirateur avec panthographe 120 L	42
	07794060	Fontaine de nettoyage pneumatique pour solvant	11
	07796000	Purgeur pneumatique de freins 10 L / INOX	55
	07750550 EC	Ensemble pneumatique 3/1 FIXE	43
	07750560 EC	Ensemble pneumatique 3/1 FIXE	43
	07750600 EC	Ensemble pneumatique 3/1 MOBILE	43
	07750650 EC	Ensemble pneumatique 3/1 MOBILE	43
ALTO	106403134	Nettoyeur de freins & Pièces B23 INOX 230V/50HZ	11
	107146654	Nettoyeur HP Eau Chaude Neptune 5-61 FAX 200b - 1110L/h	9
	107370810	Armoire de Lavage TRUCK BOOSTER 7-63 D 175b - 1287L/h	9
	107405169	MAXXI 75-2 WD 2 x 1500W - 75 Litres. Aspirateur eau et poussière	10
	9084804010	Balayeuse manuelle FLOORTEC 480M	10
	9087255020	Laveuse de Sol SCRUBTEC 553 BL COMBI tractée 53 cm 45 Litres	10
ARO	101005366	Malette débosselage	6
	101012410	Dépointeuse vario drill	6
	101012450	couverture anti feu 1200°C, 1300x2000	6
	ZU220050	Poste débosselage acier 230 V avec accessoires	6
	ZU810010	AROMIGMAN - poste MIG 385 A 400 V torche 4m + cagoule	5
	ZU810015	PC30N - découpeur plasma 230 V	5
	ZU810023	AROMIG I180-1 - MIG Inverter 180 A 230 V + chariot + cagoule	5
	ZU920004	PA160 - Poste onduleur MMA 160 A 230 V	5
BOSCH	0684400512	Outil de diagnostic KTS Truck (module seul)	13
	0684400731	Testeur de Batterie BAT 131	3
	0684400800	Outil de diagnostic KTS 800 Truck	13
	0687000021	Booster BAT 251	3
	1694100026	Démonte pneu TCE 5210	21
	1694100050	Equilibreuse WBE 5210	23
	F 002 DGO 4DA	Station de clim ACS 651	12
	SP00000003	Station de clim ACS 810	12
CHICAGO PNEUMATIC	6158045120	Enrouleur Tuyau caoutchouc Diam 13 mm HRORL	27
	8940164459	Coffret de 14 douilles à chocs 1/2" SS4114D	33
	8940164477	Coffret de 8 douilles à chocs 1" SS818D	33
	8941075002	Coffret Meuleuse Tronçonneuse avec meules CP7500DK	33
	8941077480	Clé à chocs CP7748 1/2" 1250 Nm	30
	8941077518	Clé à chocs CP7759Q 1/2" 1054 Nm	30
	8941077740	Clé à chocs CP7774 1" 2373 Nm	30
	8941077790	Clé à chocs CP7779 1" 1900 Nm	30

FOURNISSEUR	RÉF. PRODUIT	DÉSIGNATION	PAGE
CHICAGO PNEUMATIC	8941077820	Clé à chocs CP7782 1" 2900 Nm	30
	8941077826	Clé à chocs CP7782-6 1" 2900 Nm	30
	8941272553	Ponceuse orbitale diam 150mm centrale asp. CP7255CVE	34
	CP1224	Booster 12/24V	3
DINITROL	DINIPFN-300	Echafaudage de travail pour bus et camion	51
	DINISL-350-B	Élévateur de vitres pour bus et camion	51
	DINISOK-3030	Outil d'installation de pare-brise AEGIS Solo II Deluxe	51
	DINIWSR-100	Kit de réparation de pare-brise	51
	DINIWSR-100-A	Kit de réparation de pare-brise mobile	51
EGI	25-2	Cric rouleur hydropneumatique 25 tonnes	16
	322014	Ensemble roule fût huile	44
	700053	RECUPERATEUR HUILE PL 120 L	42
	50-2	Cric rouleur hydropneumatique 50 tonnes	15
	50-3	Cric hydro-pneumatique PL 50 T	15
	AB16-290	Chandelles à goupilles 16 t	17
	AB16-440	Chandelles à goupilles 16 t	17
	AB16-675	Chandelles à goupilles 16 t	17
	AB8-360	Chandelle Weber 8T unitaire	17
	AB8-580	Chandelle Weber 8T unitaire	17
	DSCB20.244	Cric bouteille DEFITEC 20 t	18
	GALAXY 1690	Equilibreuse PL	23
	GD200-1	VERIN DE FOND DE FOSSE MOBILE	17
	GGD150F	VERIN DE FOND DE FOSSE MOBILE HYDRO-PNEUMATIQUE	17
	LTW75	PONT ELEVATEUR 4 COLONNES MOBILE 7T5	20
	OLIMP TRUCK	Equilibreuse PL ECONOMIQUE	22
	PL701	Chariot porte roue	24
	PR50PMS	PRESSE 50 TONNES	52
	SB PRO12-24	Booster de démarrage	3
	TITANIUM 1000	DEMONTE PNEUS PL	21
	W132B	Cric hydro-pneumatique PL 30/15T	15
	ZE 3400	Groupe électrogène 2 800W	4
EUROGESTE	950MA021	CLE 12 PANS 105 mm IVECO CURSOR et RVI MERITOR	41
	950MA025	CLE à 6 ERGOTS carré 3/4" (pour MAN F2000 TGA)	41
	950MA026	CLE à 6 ERGOTS carré 3/4" (pour MAN TGA)	41
	950MA080	BARRE pour CLE d'ECROU de ROUES PL	41
	950MA081	CLE DOUBLE pour ECROU de ROUES PL 32-33 mm	41
	950MA097	CLE REGLABLE pour 6 et 8 PANS de 49 à 135 en Coffret	39
	950MA1101	CLE SPECIALE POUR ESSIEU 6 PANS 80 FINE carré 3/4"	41
	950MA1150	CLE SPECIALE POUR ESSIEU 6 PANS 105 avec carré 1"	41
	950MA1170	CLE SPECIALE POUR ESSIEU 6 PANS 115 avec carré 1"	41
	950MA2100	CLE SPECIALE POUR ESSIEU 8 PANS 100 Carré 1"	41
	950MA2110	CLE SPECIALE POUR ESSIEU 8 PANS 105 Carré 1"	41
	950MA2130	CLE SPECIALE POUR ESSIEU 8 PANS 115 Carré 1"	41
	950MA278	EXTRACTEUR DE ROTULE REVERSIBLE (BAS ou HAUT) 35-45 mm	39
	950MA343	EXTRACTEUR UNIVERSEL de MOYEU PL	39
	950MA599	EXTRACTEUR DECOLLEUR HYDRAULIQUE 12 T	39
	950MA600	EXTRACTEUR DE SILENTBLOCS SAF DIAM. 158	39
	952MA250	DOUILLE à CHOC 8 pans carré 1" - 80 (SCANIA)	41
	952MA306	CLE REGABLE pour FILTRE PL de 80-110 carré 1/2" ou 6 pans 21	40
	952MA316	CLE REGABLE pour FILTRE PL de 104-150 carré 1/2" ou 6 pans 24	40
	953MA519	COFFRET DOUILLE A CHOC TORX (MALE) - 3/4" T70 + T80 + T90 + T100 + M16 + M18	33
	953MA521	COFFRET DOUILLE à CHOC 3/4" LONGUES FEMELLE TORX et 12 PANS	33
FACOM	BC2430APB	Chargeur de batterie 12 V / 24 V - 450 W - 30 A	2
	CM.PLPB	Composition de 13 modules d'outillage spécifique PL	38
	D21805KS	Perceuse percussion 13 mm - 2 vitesses 770 W	35
	D26411	Décapeur Thermique 1800 W	37
	D28135K	Meuleuse 125mm - 1400 W avec coffret	37
	D28492K	Meuleuse 230mm - 2200 W avec coffret	37
	D28492TWIN	Duo de Meuleuses 230 mm - 2200 W 125 mm - 850 W	37
	DC542KJ1	Pistolet à mastic 600 ml 12V - 2,6 Ah NiMH	36
	DCB119	Chargeur de batterie XR 10,8 V-14,4V-18V Allume cigare	37

FOURNISSEUR	RÉF. PRODUIT	DÉSIGNATION	PAGE
FACOM	DCD710S2J1	Perceuse visseuse 10 mm 10,8 V - 1,5 Ah Li-Ion + coffret access	35
	DCD730M2	Perceuse visseuse 13 mm 14,4 V - 4,0 Ah Li-Ion	35
	DCD985M2	Perceuse visseuse 13 mm 18 V - 4,0 Ah Li-Ion	35
	DCF680G2	Tournevis Gyroscopic Technology 7,2V Li-ion	35
	DCG412M2	Meuleuse Ø 125 mm - 18V Li-ion	36
	DCT412S1	Videoscope 10,8V Li-ion + capteurs 5,5mm et 9 mm	36
	DF.22PB	Purgeur de frein numérique pour huile hydraulique minérale	52
	DL.20TPB	Cric bouteille 20 t	18
	DL.30TPB	Cric bouteille 30 t	18
	DL.PL12PB	Chandelles à goupilles 12 t	17
	DL.PL22PB	Chandelles PL 22 Tonnes H:505mm	17
	DL.PLHP1035PB	Cric hydropneumatique 10 - 20 - 35t	15
	DL.PLHP1530PPB	Cric PL d'intervention 15/30T	16
	DT3308	Disques à lamelles, Ø 125 MM, 36 G	36
	DT3309	Disque à lamelles, Ø 125 MM, 60 G	36
	DT3310	Disque à lamelles, Ø 125 MM, 80 G	36
	DT3439	Brosse coupelle perceuse 75 X 19 MM	36
	DT42320	Disques à ébarber métal L Ø 125 ÉP. 6 ALU	36
	DT42610	Disques à tronçonner métal Ø 230 ÉP. 3 ALU	36
	DT42620	Disques à ébarber métal Ø 230 ÉP. 6 ALU	36
	DT43301	Disques à tronçonner métal Ø 125 ÉP. 1,6 ALU	36
	DT5923	Coffret de forets métal HSS-G (19 PCS)	36
	DW331KJ1	Scie sauteuse à poignée supérieure - 701 W + boîte de lames	36
	DWE4579R	Meuleuse 230mm- Electronique - 2600 W - Démarrage progressif	36
	E.506-340SPB	Adaptateur dynamométrique couple angle	39
	JET.7M3PLPB	COMPO PL + SERVANTE 3 modules 7 tiroirs	38
	KL.161PB	Cliquet étanche 3/4"	40
	KL.500PB	Coffret cliquet / douilles 3/4"	40
	MC.130BPB	Multiplicateur de couple 1 300 Nm	40
	MC.270BPB	Multiplicateur de couple 2 700 Nm	40
	NK.3000FPB	Clé à choc Titanium 3/4" Compact	31
	NM.1000F2PB	Clé à chocs 1" aluminium	31
	U.18H36PB	Extracteur de rotule hydraulique	39
GYS	021655	Pack 1 - TRIMIG 300 G	5
	024526	Chargeur automatique BATIUM 15/24	2
	024533	Chargeur automatique BATIUM 25/24	2
	025356	Chargeur démarreur GYSTART 724 E	2
	025363	Chargeur démarreur GYSTART 924-230	2
	025448	Démarrreur autonome GYSPACK TRUCK	2
	026148	Booster 12/24V ENERGY STATION	3
	026452	Booster 12/24V GYSPACK PRO 12.24	3
	031210	Poste de soudure GYSMI E200 FV avec valise et accessoires	5
	043459	Masque LCD MASTER 9-13	6
INTECH PTS OUTILLAGE	1525-90	Coffret décapage goujons et jantes poids lourds	34
	IT3630	Décolleur de pneu poids lourds et agraire	21
	IT8145S	Clé à chocs 1/2" double marteaux SURPUISSANTE 1200 Nm	32
	IT8155S	Clé à chocs 1/2 PROTECH	32
	IT8161	"Clé à chocs 3/4" revolver INTENSIVE « Nouveauté »	32
	IT8163	"Clé à chocs 1 " PL revolver INTENSIVE « Nouveauté »	32
	IT8181L	"Clé à chocs droite 1" PL broche longue « Nouveauté »	32
	IT8520	Disqueuse revolver 450 W plateau de 125-150mm et vitesse de 16 000tr/min	33
	IT8917-80	Clé dynamométrique 1" PL Capacité 140 / 600 Nm	40
	IT8917L	Jeu de 8 douilles à chocs 1" longue en coffret	33
ISOTECH	ICO1001	Kit d'accessoires pour compresseur	29
	ICO3100	Compresseur avec kit ICO1001	28
	ICO7500	Compresseur	28
KÄRCHER	17834500	BR 35/12 BALAYEUSE	10
	HDS 7/16-4	HDS 7/16- 4 M	9
	10714200	HDS 10/20 4M	9
	10716010	HDS 12/18 4 S	9
	10776040	Nettoyeur haute pression HDS 8-18 4M	9

FOURNISSEUR	RÉF. PRODUIT	DÉSIGNATION	PAGE
KÄRCHER	11001130	Puzzi 100 Super	11
	11845120	Aspirateur NT 35-1 AP	10
	16672040	NT 70/2	11
	16672350	Aspirateur NT 65-2 AP	10
	62951340	RM 806 ASF - 200 Litres	11
KINGSPAN	BBLB01300	Cuve 1200 litres - Horizontale - Double paroi	49
	BBLB02500	Cuve 2500 litres - Horizontale - Double paroi	49
	BBLB03500	Cuve 3500 litres - Verticale - Double paroi	49
	BBLB05000	Cuve 5000 litres - Verticale - Double paroi	49
	BBLB09000	Cuve 9000 litres - Verticale - Double paroi	49
	BBM E	BLUEMASTER - Pistolet ELAFLEX	49
	BBM H	BLUEMASTER - Isolation contre le froid	49
	BBM H6	BLUEMASTER - Enrouleur avec flexible 6m	49
	BBM HX	BLUEMASTER - Longueur de flexible supp, prix par 2m	49
	BBM I	BLUEMASTER - Isolation interne du réservoir (chaud & froid)	49
	BBM M	BLUEMASTER - Système multi-utilisateurs (jusqu'à 80)	49
	BBM01300SH1/BS	BLUEMASTER - Cuve 1 200 litres	49
	BBM02500SH1/BS	BLUEMASTER - Cuve 2 500 litres	49
	BBM03500SH1/BS	BLUEMASTER - Cuve 3 500 litres	49
	BBM05000SH1/BS	BLUEMASTER - Cuve 5 000 litres	49
	BBM09000SH1/BS	BLUEMASTER - Cuve 9 000 litres	49
	BBML4000_SP	Blue Master slim - Cuve 4000 litres - Rectangulaire - Double paroi	49
	BW000200DG	Cuve de récupération des huiles usagées 200 L	46
	BW000600DG	Cuve de récupération des huiles usagées 600 L	46
	BW001000DG	Cuve de récupération des huiles usagées 1 000 L	46
	BW001300DG	Cuve de récupération des huiles usagées 1 200 L	46
	BW002500DG	Cuve de récupération des huiles usagées 2 500 L	46
	OBLB01000	Cuve 1000 litres - Horizontale - Simple paroi	49
	OBLB01200	Cuve 1200 litres - Verticale - Simple paroi	49
	OBLB01500	Cuve 1500 litres - Horizontale - Simple paroi	49
	OBLB02500	Cuve 2500 litres - Verticale - Simple paroi	49
	OBLB03500	Cuve 3500 litres - Verticale - Simple paroi	49
	OBLB05000	Cuve 5000 litres - Verticale - Simple paroi	49
	OBLB09000	Cuve 9000 litres - Verticale - Simple paroi	49
	SDP000550R/1D	Palette de rétention pour 1 fut (55L) orange	47
	SDP002400R/2D	Palette de rétention pour 2 futs (240L) orange	47
	SDP002400R/4D	Palette de rétention pour 4 futs (250L) orange	47
	SDP00275BU/4D	Palette de rétention pour 4 futs (275L) bleu	47
LURO	37066	Groupe de distribution ADBLUE pompe 230 V - 26 l/mn - pistolet PP/viton	47
	38002	Pistolet compteur huile électronique	45
	74038	Distribution graisse mobile sur tonnelet de 50kg C385mm/S370mm	44
	85070	Enrouleur huile fixe ABS/ACIER 10m - 1/2" - 138 bars	45
	85081	Enrouleur graisse fixe ABS/ACIER 15m - 3/8" - 345 bars	45
	7010244	Bac de rétention 2 fûts clipsable et modulable (voir fiche technique)	47
	10021090	Pistolet à arrêt automatique structure inox/viton pour ADBLUE	47
	10022303	GRV ADBLUE 220 LITRES distribution 12V, compteur, pistolet auto	48
	10022403	GRV ADBLUE 440 LITRES distribution 12V, compteur, pistolet auto	48
	10030725	Mallette pompe à graisse électrique 18 v avec 2 batteries	45
	10090020	Citerne PEHD D.E. 1500 L huile 3/1, enrouleur 9 m et pistolet digital	46
	10090311	Distribution d'huile fixe sur fût 3/1, flexible 4 m, pistolet digital	44
	10090317	Distribution d'huile mobile sur fût 3/1, flexible 4 m, pistolet digital	44
MEKABOY	1000	Lève-roue Travaux Publics	24
	20500	Dépose organe PL 1500 kg	16
	20200A	Cric fond de fosse 15 tonnes	16
	20950B	Presse à pivot 65T	52
	20955S	Presse à pivot 60T rotative	52
	LT100/101	LT100/101 Chariot pour étrier et moyeu	52
	TD18	Lève roue	24
	TN30	TN30 process freinage et roue	52
	TRAV-15T	Traverse roulante pour cric	17
	TRET-12T 1310-1760	Tréteau haut 12 T.	18

FOURNISSEUR	RÉF. PRODUIT	DÉSIGNATION	PAGE
MEKABOY	TRET-12T 720-1020	Tréteau mi-hauteur 12 T.	18
	TRET-14T- 550-800	Tréteau bas 14 T.	18
NUSSBAUM	Sur demande	Combi Lift Poids Lourds	20
	Sur demande	Colonnes mobiles MCS	20
	Sur demande	Uni Lift Modular	19
PREVOST	27102 MB13	Soufflette progressive buse métallique longue (330 mm)	29
	27102 MTL	Soufflette progressive buse métallique (110 mm)	29
	DGO 1320IS	Enrouleur automatique de tuyau caoutchouc 20 M en Ø 13x20	27
	DGO PIV2	Support pour enrouleur DGO	27
	DMO 1315IS	Enrouleur OP SPOT!	27
	DRF 0812IS	Enrouleur application établi	27
	IRP 066101	EMBOUTS 6MM	29
	IRP 066151	EMBOUTS 6MM	29
	IRP 066808	EMBOUTS 6MM	29
	IRP 066810	EMBOUTS 6MM	29
	IRP 086151	EMBOUTS 8MM	29
	IRP 086152	EMBOUTS 8MM	29
	IRP 086153	EMBOUTS 8MM	29
	IRP 086808	EMBOUTS 8MM	29
	IRP 086810	EMBOUTS 8MM	29
	IRP 086813	EMBOUTS 8MM	29
	IRP 116103	EMBOUTS 11MM	29
	IRP 116153	EMBOUTS 11MM	29
	IRP 116813	EMBOUTS 11MM	29
	IRP 116816	EMBOUTS 11MM	29
	IRP 116819	EMBOUTS 11MM	29
	ISI 061101	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 6MM	29
	ISI 061102	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 6MM	29
	ISI 061103	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 6MM	29
	ISI 061151	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 6MM	29
	ISI 061152	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 6MM	29
	ISI 061153	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 6MM	29
	ISI 061808	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 6MM	29
	ISI 061810	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 6MM	29
	ISI 081102	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 8MM	29
	ISI 081103	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 8MM	29
	ISI 081153	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 8MM	29
	ISI 081813	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 8MM	29
	ISI 081816	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 8MM	29
	ISI 111103	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 11MM	29
	ISI 111153	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 11MM	29
	ISI 111154	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 11MM	29
	ISI 111813	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 11MM	29
	ISI 111816	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 11MM	29
	ISI 111819	RACCORDS RAPIDES DE SECURITE METALLIQUE HAUT DEBIT Profil ISO B - 11MM	29
	PTE HPIS11	Portique de distribution d'air comprimé moyenne pression	27
	PUS 118	Spirale polyuréthane Ø 11x16 - long. 8 m	29
	RAL AIS111620	Rallonge caoutchouc Ø 16 int. Long 20 m + ISI 11	29
	RAL AIS111920	Rallonge caoutchouc Ø 19 int. Long 20 m + ISI 11	29
	RAL AIS81310	Rallonge caoutchouc Ø 13 int. Long. 10m + ISI 08	29
RAVAGLIOLI	G9156.11	DEMONTE PNEU PL /AGRI 11 à 56"	22
	GRS926	DEMONTE PNEU PL 14 à 26"	21
	GTL2.120HC	EQUILIBREUSE PL	23
	GTL4.140HC	EQUILIBREUSE VIDEO PL	23
	KPH370.70LIKT	PONT 2 COL. 7T	19
	KPN250LIKT	PONT 2 COL. 5T	19
	RAV241	JEU 4 COLONNE MOBILES 7T/COL	20
	RAV261	JEU 4 COLONNE MOBILES 8,5T/COL	20
	TD8080TWS+STDA29L+STDA30	GEOMETRIE 8 CAPTEURS PL SANS FILS	25
SACATEC	0701	Bac de fosse pl 120L	42
	2250	Kit bi poste PL avec extracteur	26

FOURNISSEUR	RÉF. PRODUIT	DÉSIGNATION	PAGE
SACATEC	5003	Enrouleur PL sans extracteur	26
	5013	Enrouleur PL autonome avec extracteur	26
	6095	Kit fixe pour contrôle d'opacimétrie	26
	6099	Kit mobile pour contrôle d'opacimétrie	26
	102109	Poignée compteur digital Badger	45
	5372r	Servante de ponçage industrielle	52
	6616C	Hotte mobile pour pot centrale	26
	7709H	Filtre PL	26
	TGM55220	Roule fut pour graisse	44
	TOM55220	Roule fût huile	44
SAMOA	160001	Pistolet de graissage électrique à batterie Lithium-Ion avec accessoires	45
	365523	Poignée compteur huile et LR avec mise en veille automatique	45
	366761	Compteur électronique AD BLUE avec raccords inox F/F 1"	48
	436000	Récupérateur mobile 95litres par gravité pour l'huile	42
	436100	Récupérateur mobile 95litres par gravité pour l'huile avec pompe à membranes	42
	439100	Bac pour fosse 95 litres pour huile ou LR usagés - vidange par point bas	42
	506101	Enrouleur monobras air et eau, 10 m x 3/8" - 20 bar	27
	506121	Enrouleur monobras air et eau, 15 m x 3/8" - 20 bar	27
	506202	Enrouleur monobras huile, 10 m x 1/2" - 100 bar	24
	506222	Enrouleur monobras huile, 15 m x 1/2" - 100 bar	24
	506301	Enrouleur monobras graisse, 10 m x 3/8" - 280 bar	24
	506321	Enrouleur monobras graisse, 15 m x 3/8" - 280 bar	24
	557950	Kit pompe à membranes pneumatique AD BLUE pour fût ou cubitainer	48
	376300.100	Ensemble mobile pour fût huile avec pompe 3/1	42
	377000.110	Ensemble mobile pour fût huile avec pompe 5/1	42
	378550.110	Ensemble mobile pour fût huile avec pompe 3/1	42
	422301.110	Ensemble mobile graissage centralisé	43
	422701.110	Ensemble mobile graissage centralisé	43
	425165.115	Ensemble mobile pour tonnelet de graisse	43
	426200.110PME	Ensemble mobile pour fût de graisse	44
	450065.106	Borne multi-énergies nue pour 6 enrouleurs de fluides + 2 air comprimé	46
	454136.110	Citerne distribution d'huile 1 470L	46
	454731.110	Citerne distribution d'huile 700L	46
	557951.100	Kit pompe électrique AD BLUE pour fût ou cubitainer	48
SDMO	INVERTER PRO 2000	Groupe électrogène INVERTER PRO 2000	4
	INVERTER PRO 3000 E	Groupe électrogène INVERTER PRO 3000 E	4
	PERFORM 3000	Groupe électrogène PERFORM 3000	4
	PERFORM 6500	Groupe électrogène PERFORM 6500	4
	TECHNIC 4500 AVR	Groupe électrogène TECHNIC 4500 AVR	4
SNA EUROPE	1475K8PC	Servante 8 tiroirs noire	38
	7455-1500	Clé dynamométrique à cliquet 300-1500	40
	8905-TM	Multiplieur de couple 260-1300	40
	BH110000	Cric 10 T extra long	15
	BH23015	Cric Hydropneumatique 15 à 30 T "long"	16
	BH2402010	Cric hydropneumatique 40/20/10T	16
	BH8AC3-500	Elevateur hydraulique pour pneus poids lourds de 17 à 42 " 500 Kilos	24
	Bhvis95bpw9	Douille à choc profil BPW 3/4 95 mm	41
	BP405	Clé à choc 1 pouce	31
	BP900	Clé à chocs bec "court" 1"	32
	BP900L	Clé à chocs bec "long" 1"	32
	CH10000Z	Cric Long 10 T	15
	CHB20000	Chandelle 20 T Poids-Lourds (unité)	17
	HVIS120BPW16	Douille à chocs profil BPW Hex. 41mm	41
	HVIS1265	Douille 65 mm 12 pans 1" Spéciale "Iveco"	41
	HVIS80BPW12	Douille à chocs profil BPW 3/4"	41
	IZO-DR-810	Clé Dynamométrique électronique 3/4" 81 à 810 Nm	40
	P815	Clé à chocs 1/2"	31
	P815K1	Coffret clé à chocs 1/2" avec 10 douilles à chocs	31
	SLX17	Coffret 17 outils 3/4" Douilles Cliquet rallonges	41
SNAP-ON	602 35 78	Démonte pneus PL T 8026	21

FOURNISSEUR	RÉF. PRODUIT	DÉSIGNATION	PAGE
SNAP-ON	602 37 80	Démonte pneus PL T 8010 TR	21
	602 76 01	Equilibreurs de roue PL b 9250	23
	602 76 49	Equilibreuse PL Géodyna 980 L (sans lève roue pneumatique)	23
	602 78 12	Equilibreurs de roue PL b 9200	22
	602 79 39	Démonte pneus PL T 5600	22
	602 87 08	Equilibreuse PL Géodyna 980 L (avec lève roue pneumatique)	23
	602 89 84	Démonte pneus PL Monty 4250 R	22
	602 89 85	Démonte pneus PL Monty 4250	22
SOVELOR	EC32	Chauffage air pulsé indirect mobile fuel 32 KW	8
	EC85	Chauffage air pulsé indirect mobile fuel 85 KW	8
	F115	Chauffage air pulsé fixe fuel prêt à l'emploi 115 KW	8
	F35	Chauffage air pulsé fixe fuel prêt à l'emploi 34,8 KW	8
	F70	Chauffage air pulsé fixe fuel prêt à l'emploi 69,8 KW	8
	FLASH-1	Chauffage infrarouge mobile au fuel 43KW	7
	GE105	Chauffage air pulsé direct mobile fuel 105 KW	7
	GE37	Chauffage air pulsé direct mobile fuel 36 KW	7
	MG310	Chauffage air pulsé portable gaz propane 30,2 KW	7
	MINISUN	Chauffage infrarouge portable au fuel 17 KW	7
	MT22	Chauffage infrarouge portable électrique 2 KW	7
TEXA	D07220	Outil de diagnostic NAVIGATOR TXTs PL avec licence IDC4 Plus	13
	Z06820	Station Clim	12
TIP TOP	2123770	Pistolet de gonflage Eurodair avec tuyau de 1,50 m	29
	2124270	Rallonge droite PL L 210 mm (10)	24
	3003040	Valve tubeless PL simple coude d. 9,7 mm - M2123 (10)	25
	5113058	Recharge Mini Combi A 6	24
	5121207	Emplâtre RAD 120 TL (boîte de 10)	24
	5641110	Resculpteur de pneu RC 400	25
	5642827	Lame de recrusage R 3 - bte de 20	25
	5657290	Masse autocollante PL - 5 x 20 g - bte de 10	24
	6000170	Préventif anti-crevaison - bidon de 20 litres	24
	8704632	Checkpoint Ø 32 mm - sachet de 100	24
	8704633	Checkpoint Ø 33 mm - sachet de 100	24
WELTEK	SC 0605	Masque de soudage	6
WYNN'S	WL24297	Eco Liquid pour EPC	11
	WL68450	Fontaine de nettoyage bio ECO PART CLEANER	11
	WL68452	Eco Filtre pour EPC	11
	WL68454	Pack Eco Liquid + Eco Filtre	11
YARA	AS 11600	Cuve AdBlue 11 600 L	50
	AS 5000	Cuve AdBlue 5 000L	50
	BB 4000 BASIC	Cuve AdBlue 4 000L basic (machine , enrouleur, transport)	50
	BB 4000 Delux	Cuve AdBlue 4 000L avec options	50

Les correspondances, les affectations, les références et les croquis des produits figurant dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif, les équipementiers se réservant le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de leurs produits. Nous apportons un soin tout particulier pour la réalisation de ce document et permettre de faire figurer avec la plus grande exactitude possible les renseignements et/ou références contenus dans cette publication. Toutefois, le Réseau AD PL décline toute responsabilité en cas d'éventuelles erreurs et/ou de modifications, suppressions de références ou d'affectations qui pourraient être décidées notamment par les Fournisseurs. L'utilisateur sous son entière responsabilité devra mener ses recherches et ses choix dans le catalogue, en fonction de l'usage général et/ou particulier qu'il souhaite en faire. L'utilisateur assumera ainsi seul les effets directs ou indirects qui pourraient découler de ses choix et de l'adéquation du produit choisi avec l'utilisation envisagée. Les tableaux de correspondance de ce catalogue, ne constituent qu'une aide à la recherche. Pour la sélection d'une référence sur un véhicule donné, il convient de consulter votre espace AD PL afin de déterminer avec précision la référence à employer.

Ce catalogue, réalisé par notre société contient des éléments de propriété lui appartenant, toute reproduction intégrale ou partielle par quelques procédés que ce soit sans notre accord préalable est donc interdite. Les références, les marques et les croquis constructeurs ne sont donnés que pour faciliter l'identification des pièces. Certains produits sont dangereux, respectez les précautions d'emploi. La société AUTODISTRIBUTION rappelle à ses clients que pour certains de ses produits, elle est contrainte d'utiliser des marques déposées par les fabricants ou par les constructeurs automobiles. Cette utilisation n'est faite qu'à titre de référence nécessaire pour qualifier la destination du produit. En aucun cas cette utilisation ne peut entraîner une confusion sur l'origine des pièces. Il s'agit pour la société AUTODISTRIBUTION et/ou les sociétés de son groupe de désigner le véhicule sur lequel ces pièces s'adaptent, conformément à l'article L 713-6 b du code de la Propriété Intellectuelle.

LE RÉSEAU AD POIDS LOURDS EN QUELQUES MOTS

Le Réseau AD Poids Lourds est le premier Réseau indépendant de distribution de pièces et services VI en France. Il intègre tous les aspects de la mécanique VI : porteurs, tracteurs, remorques, VUL, autocars et bus. Il dispose pour cela d'un maillage national dense et propose à ses clients l'externalisation, totale ou partielle, de la maintenance de leur parc VI.



Un Réseau de plus de 170 Espaces et Garages AD Poids Lourds qui, s'appuyant sur la forte expertise du Groupe Autodistribution, met tout en oeuvre pour optimiser l'utilisation et la rentabilité de votre véhicule : hommes, ateliers, pièces détachées, technologie de pointe, diagnostic technique, gestion à distance... Tout est organisé pour que vous puissiez vous consacrer à l'essentiel de votre travail.

GARAGE



Un Réseau en pleine croissance de plus de 40 garages professionnels expérimentés complète le maillage national. Ils sont tous au service de la maintenance et de la réparation multimarques des Véhicules Industriels. Ils répondent à une charte technique exigeante garantissant un service complet, rapide et performant. Ils disposent des équipements techniques modernes et sont formés aux dernières technologies.

■ Un réseau, des hommes, des compétences

Proposer un maillage national de plus de 200 Espaces et Garages AD Poids Lourds à ses clients nécessite des compétences au plus haut niveau. Les professionnels du réseau AD Poids Lourds sont des hommes de métier, avant tout.

Nos experts s'engagent à mettre avec le plus grand soin leur expérience et leur savoir-faire à votre service. La formation continue, un des points forts du réseau AD Poids Lourds, permet à nos équipes d'améliorer leurs compétences, de maîtriser les évolutions techniques, réglementaires et commerciales d'un secteur en perpétuelle évolution.

■ QUALICERT : nos engagements de services

AD Poids Lourds est le 1^{er} réseau indépendant spécialiste du VI multimarque engagé dans la certification de services QUALICERT.



Délivré par SGS ICS, le label QUALICERT vous garantit un haut niveau de qualité de services aussi bien pour les activités de négoce que pour les 5 prestations techniques de référence (vidange, freinage, préparation au contrôle technique, éclairage/signalétique et suspension). C'est également une mise à niveau et une standardisation de l'accueil des clients, de la politique sécurité et environnement et de la montée en compétence des Hommes du réseau AD Poids Lourds.

Qualicert, c'est ainsi 30 engagements quotidiens de chaque espace AD Poids Lourds dans le but de mieux vous servir.

SERVICES ET SOLUTIONS

■ Diagnostic et conseils

Lors de la prise en charge du véhicule, les professionnels AD Poids Lourds effectuent un diagnostic rigoureux : de nombreux points en lien direct avec la sécurité et la réglementation sont contrôlés. Ainsi une vision claire de l'état du véhicule est partagée par tous.

Les prestations de diagnostic sont proposées dans tous les espaces AD Poids Lourds. Il est un moyen essentiel d'anticiper l'immobilisation du véhicule, en programmant avec AD Poids Lourds un plan de maintenance préventive.

■ Assistance 24/24



En partenariat avec TAI (Truck Assistance International), le réseau AD Poids Lourds a mis en place une permanence téléphonique, accessible 24h/24, 365 jours par an, apportant une assistance rapide et efficace à tous les professionnels du transport.



CARTES TECHNIQUES

Le réseau AD Poids Lourds veille à sélectionner et construire un partenariat privilégié avec les équipementiers majeurs de notre métier. Fort de notre compétence, ils ont choisi le réseau AD Poids Lourds pour les représenter en tant que points-services de leur marque.



■ Les marques des équipementiers

Plus de 50 000 références composent la collection Véhicules Industriels d'Autodistribution ; plus de 100 fournisseurs et équipementiers partenaires du réseau AD Poids Lourds.

LES MARQUES DU GROUPE



Tout le savoir-faire d'Autodistribution se traduit également à travers ses propres marques de pièces automobiles et Véhicules Industriels. Les produits distribués répondent systématiquement à un cahier des charges similaire à ceux définis par les équipementiers de 1^{er} rang.

UNE LOGISTIQUE PERFORMANTE

Le groupe Autodistribution souhaite apporter à l'ensemble des distributeurs, des solutions en temps réel aux besoins de ses clients :

- 1 plateforme nationale de 20 000 m² à Moissy-Cramayel
- des livraisons quotidiennes
- large gamme de familles produits
- 160 000 références en stock
- 1 plateforme technique



LES TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCÉES

- Truckissimo : catalogue multimarques d'identification et de commande en ligne de pièces.
- Base de données techniques multimarques.



UNE OFFRE MULTISERVICES

Forfait entretien

- Vidange et freinage



Contrôle réglementaire

- Chronotachygraphe analogique et numérique
- Gestion des données 1B
- Limiteur de vitesse
- Hayon et grue
- Ethylotest



Mécanique Freinage

- Toutes interventions
- Mise au rond
- Rectification des tambours
- Regarnissage des mâchoires
- Disques et plaquettes
- Passage au banc de freinage



Pneumatique

- ABS-EBS-ECAS-EAC
- Suspension pneumatique et mécanique
- Diagnostic



Préparation au contrôle technique V.I.



Moteur, Transmission

- Boîte, moteur et pont
- Diagnostic moteur
- Embrayage
- Thermique moteur
- Injection



Mécanique Générale

- Vidange
- Direction
- Suspension



Électricité

- Alternateur et démarreur
- Réparation et montage



Équipement hydraulique

- Fabrication flexibles à façon
- Graissage centralisé
- Équipements périphérique



Électronique embarquée

- Caméra de recul
- Navigation / GPS PL



Cabine

- Climatisation
- Chauffage
- Pare-brise



Carrosserie/Peinture





DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE DANS VOTRE ESPACE AD PL



POIDS LOURDS

LE SPÉCIALISTE PIÈCES ET RÉPARATION VI

190 POINTS SERVICES POIDS LOURDS

www.groupe-autodistribution.com - www.truckissimo.com